P86全能组角胶 100（MPa）

产品名称	P86全能组角胶 100（MPa）
公司名称	北京中海荣达科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:100（MPa） 密度:100（g/cm3） 成膜时间:0.1（小时）
公司地址	北京市东城区安化北里1号(安化楼综合服务大厦)1410号
联系电话	53518539 13911195424

产品详情

剥离强度	100（MPa）	密度	100（g/cm3）
成膜时间	0.1（小时）	渗出性指数	0.1
拉伸粘结性	100（MPa）	伸长率	0.5（%）
产地	波兰	品牌	P86
固化时间	0.1（h）	外观	膏糊
固化条件	室温固化		

该产品为pu单组份,具有粘合强度大、抗温度能力强、固化后具有低弹性，属软性连接等特点，且无毒、无味、无污染。使用非常简便，无需特殊工具。适用于各种金属、复合材料制作的门窗、幕墙，可有效解决铝合金、钢塑共挤型材、断桥隔热型材等制作的门窗、幕墙出现的门窗变形、开裂渗漏等问题。

德国“ 全能 ”单组分聚氨酯组角胶p86

单组分聚氨酯组角胶具有粘接力强，耐油、耐低温、耐水、耐老化等性能，适用于复合铝门窗及其它各种金属门窗、隔热断桥型材、钢塑共挤型材等制作的门窗，无毒、无异味、无污染，可有效解决门窗开裂、雨水渗漏、变形等问题，是组角密封的最佳选择。