

# DMi1徕卡显微镜主要参数分析

产品名称	DMi1徕卡显微镜主要参数分析
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:徕卡 型号:DMi1 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### DMi1徕卡显微镜主要参数分析

徕卡Leica DMi1倒置显微镜

专为细胞和组织培养而设计

徕卡DMi1倒置显微镜支持您专属的工作流程。操作直观，灵活自如，使您可以完全专注于您的工作。根据需求，您还可以轻松添加必须的各种配件。

#### 快速检验活细胞的睿智之选

显微镜独特的灵活性使之可以支持S40聚光镜（40-50mm工作距离），或只需简单的手动移动，即可切换至S80聚光镜。高品质的徕卡物镜，提供色彩鲜明的图像。深思熟虑的设计以及质量控制元件，使您即使面对冗长的任务，仍然可以保持工作流程顺畅、高效，节省了时间和资源。徕卡显微系统的高品质成像技术提供精确的结果，降低出错的风险。降低运营成本以及最小的停工时间。无需经常更换灯泡，或等待达到合适的色温。徕卡DMi1是用于出色品质的睿智之选。

10 x至20 x至40 x相衬可单手移动

徕卡DMi1用于观察相衬，使用简便。利用徕卡显微系统的新物镜

，您只需轻松旋转物镜转换盘，即可在10x至20x至40x相衬之间切换。无需改变相衬插板中的相衬环——PH1相衬

## 节省成本，安全色LED照明

所有的徕卡DMi1显微镜的特点是，具有5W LED照明，在所有的强度上具有恒定的色温。冷LED光能够为精细的样品提供照明，不会引起器件失真，能够提供稳定的焦点。另外，LED灯泡还具有巨大的经济意义。绿色LED技术以及2小时自动关机功能。正常情况下，每个灯泡的寿命长达20年（40个工作小时/周），这意味着停工时间更短以及运维成本很低。

## 自动光强

智能传感器集成在相衬插板中，确保光强在明场和相衬之间自动调节。该功能不仅保护眼睛，节省时间，并且

## 从40-50或80毫米工作距离之间迅速切换

工作距离很广，使徕卡DMi1成为活细胞实验室的\*搭档。利用S40聚光镜搭配相衬插板，可用于培养皿、多孔盘。最佳分辨率：S40通过简单地移动即可提供额外的10mm自由空间。当搭配较高的培养瓶时，只需几个步骤将S40物镜旋出。无需拆换整个照明臂。

## 一体式显像以及数据存储

徕卡DMi1相机版本是图像采集和细胞培养存档的一体式解决方案。您可以在250万或500万像素分辨率之间选择。使用目镜外的三目镜筒，可获清晰视图及轻松进入工作区域。使用遥控采集图像甚至视频。数据直接存储在SD卡上，无需显示器，与同事或学生一起进行讨论。HDMI端口可在屏幕上提供优质的图像。若需要测量和批注，提炼图像分析应用套件（LAS）软件的核心版本可以完成此项工作。

## 徕卡质量和灵活性

### 坚固的结构

由于徕卡DMi1重心较低，因此极其稳定。使用好的材料——几乎全金属——有助于避免振动以及由此产生的图像失真。光学元件以及各种各样的配件，确保在很低的运维成本下，保持很长的产品寿命。

### 模块化扩展

可使用徕卡现有平台的组件，获得更多的灵活度以及节省开销。移动尺（及配件）拥有针对培养瓶、培养皿、