

镇江ac插座 ac插座规格 华源康电子

产品名称	镇江ac插座 ac插座规格 华源康电子
公司名称	深圳市华源康电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治沙元埔67栋
联系电话	18923853866 18923853866

产品详情

电源插座的设备方位 插座设备方位规矩：

- 1、一般插座下沿当距地上0.3米，且设备在同一高度，相差不能超过5mm；
- 2、客厅卧室每个墙面，两个插座间距离当不高于2.5米，墙角0.6米范围内，至少设备一个备用插座；
- 3、洗衣机插座距地上1.2米至1.5米之间，挑选带开关三极插座；
- 4、电冰箱插座距地上0.3米或1.5米（根据冰箱方位而定），且宜挑选单三极插座；
- 5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞方位距地上1.8米处设置，窗式空调插座可在窗口旁距地上1.4米处设置，柜式空调器电源插座宜在相应方位距地上0.3米处设置。

选购的品字插座华源康专业生产、销售各种类型的品字插座，ac插座规格，多年来始终坚持客户至上的原则服务于广大的客户群体.我们都知道电火之灾都是我们在生活中遇到比较多的一个麻烦问题，我们该如何预防电源插座而造成的火灾事故了？预防电源插座火灾事故，首先应检查电源插座生产质量方面是否存在问题，若发现问题应及时予以清除。安装前应检查与所电器在匹配情况，一般情况下选用的电源插座的规格应为电器电流的2倍以上。对于经常插入拔下的电器，插座规格应为电器电流的3倍以上。其次平板式插座平板与接线盒间不留间隙。接线剥皮不能过长，接线后线芯部分不应超过接线端子，接线环要顺时针旋绕，梅花ac插座，加垫、紧固螺丝栓用力要均匀、适当，对于插入式接线端子，若是单芯铜线可直接插入紧固，镇江ac插座，若是多股软线或者铝线，在接线顶端与螺栓之间加上金属垫片，防止螺栓将线芯压伤、压断。禁止插座端子往外引线。

梅花插座标准尺寸如图所示：

梅花插座所使用的塑胶本体材料必须要过750度灼热丝测试，ac插座生产厂家，使用的五金材料必须是含铜量超过60%的材料，在标准要求中，关键的结构是端子与插销之间的固定不是通过塑胶本体实现的，

而是要求当塑料本体拆除后，端子与插销仍然结合牢固，这样要求的原因是当塑胶本体出现软化或老化时，导体不会因为松动而产生接触不良或产生电火花而导致漏电起火等极端灾害。

如果需要使用这类插座，选择标准是：型号，品牌，认证标志，电流电压参数四个要素必须全部显示在插座上，一定要通过UL 3C VDE等认证方可使用，不然风险性极高。

镇江ac插座-ac插座规格-华源康电子(诚信商家)由深圳市华源康电子有限公司提供。深圳市华源康电子有限公司(www.huayankang.cn)是从事“电源插座，船形开关，8字插座，品字插座，梅花插座美式插座”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：陈生。