

华源康电子 ac插座批发 温州ac插座

产品名称	华源康电子 ac插座批发 温州ac插座
公司名称	深圳市华源康电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治沙元埔67栋
联系电话	18923853866 18923853866

产品详情

三合一插座专业知识详解？

本实用新型提供一种新型三合一插座，也叫三合一电源插座。包括插座本体，插座本体为一体式结构，插座本体包括壳体、底盖和开关，底盖设置在壳体的下表面，开关设置在壳体的上表面；壳体上表面设有凹槽，凹槽内设有用于导电的凸起插柱，位于凹槽的下方的壳体上设有两个插槽，插槽内均设有导电连接柱，插槽下方设有开关，壳体相对应的两个长边上均设有凸起卡扣，壳体下表面设有若干凸起柱和卡扣，壳体下表面还设有若干对应壳体内凸起插柱的接线桩；底盖上设有若干对应壳体下表面凸起柱的凹槽，还包括卡槽，底盖上还设有与接线桩对应的切口；本实用新型的有益效果：本产品不仅安装方便，而且结构简单，实用性强，而且制作方便，生产成本低。华源康电子专业生产三合一插座，产品全部通过UL，VDE，CCC等国际安规认证。质量稳定，ac插座厂家，性能优良。

电器开关塑胶材料UL防火等级知识介绍UL

94总体

可燃性UL94等级是应用广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时，其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告，只报告UL等级而没有厚度是不够的。

等级

塑料阻燃等级由HB，V-2，ac插座批发，V-1向V-0逐级递增：

HB：UL94标准中底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，温州ac插座，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，ac插座规格，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

梅花插座标准尺寸如图所示：

梅花插座所使用的塑胶本体材料必须要过750度灼热丝测试，使用的五金材料必须是含铜量超过60%的材料，在标准要求中，关键的结构是端子与插销之间的固定不是通过塑胶本体实现的，而是要求当塑料本体拆除后，端子与插销仍然结合牢固，这样要求的原因是当塑胶本体出现软化或老化时，导电体不会因为松动而产生接触不良或产生电火花而导致漏电起火等极端灾害。

如果需要使用这类插座，选择标准是：型号，品牌，认证标志，电流电压参数四个要素必须全部显示在插座上，一定要通过UL 3C VDE等认证方可使用，不然风险性极高。

华源康电子(图)-ac插座批发-温州ac插座由深圳市华源康电子有限公司提供。深圳市华源康电子有限公司（www.huayuankang.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华源康电子——您值得信赖的朋友，公司地址：深圳市龙华新区民治沙元埔67栋，联系人：陈生。