

103 隆泰新材料 塑解剂SJ 103价格

产品名称	103 隆泰新材料 塑解剂SJ 103价格
公司名称	寿光市隆泰新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953650611

产品详情

化学塑解剂DS-T-1是一种通用型复合化学塑解剂，由于它不含五氯硫酚，故无du，对人体无害。它在橡胶塑炼时可有效促进橡胶分子链的断裂，并保护断裂所生成自由基不再重新结合形成大分子，因而可以有效地提高生胶的塑炼效果，并提高胶料可塑性的稳定性，并有利于其它配合剂在胶中的分散性，塑解剂SJ-103，保证同批混炼胶料各部位塑炼的均匀性。

寿光市隆泰新材料科技有限公司自创建以来，密切关注国内外橡胶助剂行业动态，塑解剂SJ-103厂家，以推动环保、高科技型橡胶助剂为己任，“环保、创新、共赢”的企业理念已成为公司发展的基石。目前公司中具有大学本科以上学历的管理和科技人员占公司员工比例为70%以上，并聘请多名相关领域的和专家作为公司的常年技术顾问。强大的研发、经营管理和工艺控制力，使公司推出的炭黑分散剂、塑解分散剂、均匀及等产品很快得到国内外企业的认可和使用，可以与世界同类技术产品相媲美。

塑解剂使用方法

直接在生胶塑炼时加入，对天然胶推荐用料为0.2~0.3phr(取决于要求塑炼程度)对合成橡胶用量应适当加大，一般用量为佳0.5~1.0phr。化学塑解剂DS-T-1可适用于天然橡胶、合成橡胶和它们的并用橡胶的塑炼。

性质：A-86为P-22的衍生产品，塑解剂SJ-103价格，呈蓝se片状，与传统粉末状塑解剂相比在加工性能和工作环境上有很大改善，并能自由流动，适于自动称量。本品在正常条件下使用没有危害性，在低温、干燥的条件下储存稳定性好。

塑解剂添加方法：

- 1、塑炼时单独加入。
- 2、与促进剂M和促进剂DM同时加入。

本品适宜在较高和较低的温度塑炼，开炼机mi炼机上均可使用，低温塑炼的温度为50 - 80 ，高温塑炼温度为130 - 160 ，塑炼后对橡胶的物理机械性能及老化后的性能均无不良影响。

塑解剂可通过化学作用增强生胶的塑炼效果，缩短混炼时间。与物理增塑剂相比，塑解剂具有增塑效力强、用量小、对胶料的物理性能几乎没有影响的特点。

103-隆泰新材料-塑解剂SJ-103价格由寿光市隆泰新材料科技有限公司提供。寿光市隆泰新材料科技有限公司（www.longtaixiangsu.cn）位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆泰新材料在化工产品加工中享有良好的声誉。隆泰新材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。隆泰新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。