

# 煤场防风防尘网 宜昌煤场防风防尘网 尚景煤场防风防尘网安装队

产品名称	煤场防风防尘网 宜昌煤场防风防尘网 尚景煤场防风防尘网安装队
公司名称	安平县蔡跃丝网制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	
公司地址	安平县鹤煌大道与西马南路交叉口西行200米处 路南
联系电话	13833850554 13831802176

## 产品详情

煤场防风防尘网 宜昌煤场防风防尘网 尚景煤场防风防尘网安装队

### 产品特点

- 1、抗紫外线（耐老化）产品外表经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，下降了资料自身氧化速度，使产品具有较好的防老化功能，运用寿数进步。一起紫外线透过度低，防止了太阳光中料的损害。
- 2、阻燃性因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击 产品的强度高，能够接受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰极点1.5米的高度自在落下，产品没有开裂和贯穿的孔穴。
- 4、防静电 产品外表经过静电喷塑处理，在受太阳光照耀后，能把附着于产品外表的有机污物氧化分化，别的，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净作用，无维护费用。

煤场用防尘网的设计与施工分为四个部分：一，风和尘网地下根底：预制混凝土块或现浇地下根底。无论是什么根底都是十分要害的，只要在根底的过程能够完成。其次是抑尘网的支撑结构：依据风速规划参数进行工程规划。选用钢支撑，首要支撑风尘网供给满足的强度，抵挡强风的损坏。如果你考虑全体美丽的支架主体能够挑选钢管，选用钢筋混凝土柱为“防尘网支架。

防尘网装置寿数一般为15~20年。环境温度：40 ± 80 ，选用螺钉衔接板固定。风尘操控板的详细尺寸、曲率和开口率应依据堆场的实际情况进行规划。

### 产品特点