

# 监控交通监控杆定制 太原监控交通监控杆 鲁星灯饰诚信经营

产品名称	监控交通监控杆定制 太原监控交通监控杆 鲁星灯饰诚信经营
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

## 产品详情

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，太原监控交通监控杆，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。我们应用完善的质量保证体系，以先进的检测手段，监控交通监控杆定制，使我们的产品达到更好的质量保证，使产品销往全国。

### 监控杆

根据所需容量配备，外壳采用冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。

结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2，且不应大于0.5mm。

设计依据：设计风载：23m/s<sup>2</sup>，疲劳寿命：30年，按国家新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种

值得注意的是，在监控立杆的安装规范中，要求监控杆必须有避雷针及良好的接地保护，能加引线导入

地下(建议导电不走杆体), 所以为保障前端设备的长时间正常工作, 各种信号安装匹配的浪涌保护器不可少, 并需做标准的接地。

摄像机均安装在立杆上, 如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下, 可以利用立杆直接接地, 地坑尺寸在2000×1000×600mm, 底部细土或潮湿的土壤比例达到85%, 其内填筑细土, 再垂直埋入一根1500mm×12mm的钢筋, 浇注混凝土, 到达地表时, 嵌入固定螺栓(按照立杆基座尺寸固定), 其中一根螺栓可与钢筋焊接, 作为接地极使用。等混凝土完全稳定后, 在其周围回填细土并保证一定的潮湿。后把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上的接地极上即可。做好防锈处理, 及标示铭牌。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任, 与时俱进, 不断开发和更新产品, 满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化.讲诚信的厂家, 主要产品有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯等多个规格及品种, 我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点, 监控交通监控杆厂家, 通过不断研究开发在设计上达到合理.规范.准确.快速。

### 路口窨井

1、道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井, 为了设备安装方便窨井宜设置在监控杆附近;当地下水位不高时, 窨井井底只铺砾石(沙子)垫层, 以便雨天在窨井中积水渗入地下, 但井壁下则须有混凝土基础垫层, 井壁粉水泥沙浆;当地下水位很高时, 窨井井底加一层10CM的混凝土垫层, 监控交通监控杆价格, 井壁和井底要粉刷防水沙浆;

2、净尺寸500×500×600(长×宽×高), 采用Mu10砖M5水泥沙浆240厚砌筑, 盖板用 8@150双向配置C20砼预制板厚为60厚, 标高同人行道面或绿化带, 板面须光滑, 设提孔, 按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。

监控交通监控杆定制-太原监控交通监控杆-鲁星灯饰诚信经营由济南鲁星灯饰有限公司提供。“太阳能路灯.景观灯.庭院灯.高杆灯.中华灯.监控杆.限高杆等”就选济南鲁星灯饰有限公司(jnluxing.tz1288.com), 公司位于:山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区, 多年来, 鲁星灯饰坚持为客户提供好的服务, 联系人:石经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。鲁星灯饰期待成为您的长期合作伙伴!