

学校PVC地板工厂 中山PVC地板 康莱环保材料

产品名称	学校PVC地板工厂 中山PVC地板 康莱环保材料
公司名称	广东康莱环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段200号1602室
联系电话	18226764231

产品详情

高弹性和抗冲击：PVC地板质地较软所以弹性很好，中山PVC地板，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，卷材地板质地柔软弹性更佳，其脚感舒适被称之为“地材软黄金”，同时PVC地板具有很强的抗冲击性，对于重物冲击破坏有很强的弹性恢复，不会造成损坏。优异的PVC地板能降低地面对人体的伤害，并可以分散对足部的冲击，研究数据表明，在量较大的空间铺装了优异的PVC地板后，其人员摔倒及受伤的比率较其它地板减少了近70%。

防滑：PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，PVC地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。也因此，所以在公共安全要求较高的公共场所如机场、医院、幼儿园、学校等是的地面装饰材料，近年来在中国已经非常普及。

康莱环保以其的产品、创新的设计、合理的报价、专业规范的施工迅速占领国内PVC塑胶地板市场，公司在稳步发展同时不断开发新材料迎合市场发展的需要。我司以“诚信为本，信誉至上”为原则，以客户满意为标准，在保证和维护客户利益的同时，认真热情地做好各项售前售后工作，学校PVC地板价格，让客户在放心使用产品的同时，也能感受到我们全体员工的真诚服务。

PVC地板卷材鼓包问题是当下PVC地板施工和使用中出现的问题，若是不了解的人遇到这样的状况，可能都会想是地板的问题。一般来说，地板鼓包都不是PVC地板造成的问题。铺装了卷材PVC地板鼓包，原因一般在“地面基础”“辅材选择”“施工时的气候”“温度”“施工流程”“细节”“使用环节”等施工方面。

什么情况下可能是地板问题——把完好的新PVC地板平铺在平整、光滑、洁净、干燥的地面上（不刮胶）；环境温度保持在20—38℃，学校PVC地板工厂，空气相对湿度不大于75%；时间24小时以上——这时候地板表现出什么问题，就是什么问题。施工方面，具体来说可以从十四个问题分析：土建方基层防潮没做好；基础地面找平、硬化不合格；基础地面未干透（含水率>3%）；自流平鼓包、自流平没干好、自流平起灰严重、胶水不对、施工时温度低（气温低于13℃）、施工时湿度大（>75%）、晾胶时间不对、地板排气不到位、刚粘贴就焊接（胶水未固化）、地板下有水渗入等等。

广东康莱环保材料有限公司是一家集科研、生产、设计、销售、服务于一体的综合公司，拥有完整、科学的质量管理体系。主营室内PVC卷材地胶地板及室外悬浮地板。公司主营:PVC地胶板、PVC防静电地板、PVC弹性地板、PVC卷材、PVC片材、橡胶地板、舞蹈地板、安全地垫、足球场、蓝球场等配套工程。

应该用一个50kg的钢压辊均匀滚压地板整个表面，来压实塑胶地板。少滚压两次，在安装地板后马上滚压，地板安装后半小时或者一小时之间再滚压一次。

因为胶水的终粘着力是在半小时后，学校PVC地板品牌，PVC地板都有属性，在它还没完全粘着之前，还是会有一些鼓起的现象，所以需要再次滚压来让PVC地板很好的与胶水粘接。用滚压来压紧地板的背面和粘附剂，保证地板没有气泡，PVC地板很好的粘结。地板需要从PVC地板的中心向外滚压。如果地板在胶水完全干燥前使用，地板承载的重量可能留下不能消除的印记。

康莱环保以其的产品、创新的设计、合理的报价、专业规范的施工迅速占领国内PVC塑胶地板市场，公司在稳步发展同时不断开发新材料迎合市场发展的需要。我司以“诚信为本，信誉至上”为原则，以客户满意为标准，在保证和维护客户利益的同时，认真热情地做好各项售前售后工作，让客户在放心使用产品的同时，也能感受到我们全体员工的真诚服务。

学校PVC地板工厂-中山PVC地板-康莱环保材料(查看)由广东康莱环保材料有限公司提供。广东康莱环保材料有限公司（www.klhbc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！