

气动三通球阀Q44/645F含税运费

产品名称	气动三通球阀Q44/645F含税运费
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q44/645F 压力:1.6-6.4
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

气动三通球阀Q44/645F主要零件材料

零件名称	材质	
	GB	ASTM
阀体、阀盖	WCB	A216-WCB
密封圈	PTFE、对位聚苯	PTFE、对位聚苯
球体	1Cr18Ni9Ti	SS 304
阀座、阀杆	2Cr13	A246-416
双头螺栓	35CrMoA	A193-B7

气动三通球阀Q44/645F执行标准 I 设计和制造：GB / T12237-1989；API608。

2. 检验和试验：GB / T13927-1992；API 598。 3 法兰连接：JB / T79]—2-1994；ASME / ANSI B165。 4 结构长度：JD-2002 气动三通球阀Q44/645F介质流向示意图

气动三通球阀用于分流或汇合流通，是具有二面或四面阀座的多通口球阀，任一通口可用作入口而无泄漏。三通即可制成L型通口也可制成T型通口。L型三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通；T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

气动三通球阀Q44/645F详细资 气动三通球阀PNEUMATIC THREE-

WAYFLANGED BALL VALVE结构特点及用途 1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。

2、密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。

3、一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口。

4，维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。 5、泛适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。 气动三通球阀Q44/645F主要性能范围

公称压力	试验压力		
PN(MPa)	壳体	高压液密封	低压液密封

1.6	2.4	1.76	0.6
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
CLASS150	3.0	2.2	
适用工况	适用介质	水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质	
	适用温度	-28 ~ 350	
应用规范	连接法兰	JB79-59 GB9113、 HG20592-97、 ANSI B16.5	
	检验试验	JB/T 9092-99、 API598	

订货须知：

气动球阀产品名称与型号 气动球阀口径 流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性)
) 双作用或单作用(单作用请注明气开式或气闭式) 气动球阀是否带附件(附件标准：电磁阀、行程开关、空气过滤减压器等)以便我们的为您正确选型。
如需详细参数.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。