

焊接机器人防护感应门 风淋室快速感应门 无锡净化车间感应门

产品名称	焊接机器人防护感应门 风淋室快速感应门 无锡净化车间感应门
公司名称	无锡辉创门业科技有限公司
价格	5000.00/樘
规格参数	HC:00 008:00 无锡:00
公司地址	无锡市新吴区旺庄路178-620 (注册地址)
联系电话	0510-88573689 15052232173

产品详情

无锡HC风淋室快速感应互锁快速门引进德国高速卷帘门先进技术研究生产的快速卷帘门适用地下车库快速堆积门，防冻保温，防虫，隔音，隔热等提升速度快，防撞自动复位配合机器人安全生产流水线的设备专用，风淋室快速卷帘门风淋室互锁功能。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光阻燃等功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷冻装备、精密机械物流仓储等多种场所，适用于物流通道，大面积洞口等外门。可提高物流及洁净场所性能，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高工作效率等优点。提升速度：0.5-1.2m/s

新一代减速齿轮对（，低噪音），可分片更换门帘片，抗风性能好(80kg/m)

高频开启（400-1000次/天）。框架：2.5mm冷轧板，防腐优质烤漆工艺，多种颜色可选。

门帘：标准组件，由高强度聚氯乙烯涂层的涤纶网带流线型的玻璃纤维加固成。

厚度0.7-1mm窗口为日本产1.3mm

密封性能：底端装有加重橡皮隔气布，它可于各种略有不平地面紧密结合。

横向密封：带有双层密封条或毛刷。

动力性能：IP55制动电机，0.55-6.0千瓦，380V三相或220V电源，1500转/分。中美合资品牌或AEW。

控制柜：PLC、变频器与各种常用型保护装置兼容，可用按钮控制。

保险（丝）控制开关或三相电源保护：保险（丝）控制操作电路保护。温敏断电器电机保护。

安全性能：一套红外线安全保护系统，一个桔黄色光电管闪光灯。

可选件：没有电源时，安全打开的手动摇把。颜色：红/黄/蓝/白/全透明可以选择定制

材质：PVC工业基布 高速堆积门 HC公司引进法国先进技术研究生产的快速门快速堆积门，具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、组织、冷冻、电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械物流仓储等多种场所，适用于物流通道，大面积洞口等内外门，可提高物流及洁净场所性能，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高工作效率等优点。

门材料和门体表面材料 1.布帘为0.7-1mm厚，法国产高密度PVC基布或1.5mm厚全透明PVC软片。

2.门框材质为2.0mm厚的冷轧板钢构，优质烤漆工艺处理。抗风性能 抗风性能好