

抗浮式地理一体化消防泵站主体及辅助配置

产品名称	抗浮式地理一体化消防泵站主体及辅助配置
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	450.00/m3
规格参数	范围:桂林 外尺寸:14*5*3.
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

抗浮式地理一体化消防泵站主体及辅助配置，可能还有许多客户并不太熟悉，那么我们就来详细介绍一下

首先，来看抗浮式地理一体化消防泵站的主体部分：

- 1、主体结构：采用现场安装，抗腐蚀，螺栓精配方式。3.0mm厚热镀锌板材。钢结构车间预制，热浸镀锌防腐处理。
- 2、水箱：采用4.0m*3.0m不锈钢板模压螺栓装配式水质板水箱内部有热镀锌钢板筋侧板厚度3.0mm厚热镀锌钢板+3.0mm厚热镀锌钢板。
- 3、集成控制装置：调节水箱的进水量，同时起漏水防护的作用（专利产品）。
- 4、抗浮基础连接：二次捣浇防水处理。

其次，我们来看抗浮式地理一体化消防泵站的泵组及相关配套设备：

- 1、消防增压给水泵组：水泵采用立式泵，干式安装方便检修；自灌式吸水方式，完全符合相关规范要求
- 2、立式消防泵：不锈钢泵轴、不锈钢叶轮 水泵运行效率高，能耗低；电动机驱动消防泵。

再次，我们可以再看抗浮式地理一体化消防泵站的管路及阀门等配件：

- 1、消防管路：管道及阀门均采用卡箍连接，安装方便,连接出水口即可使用，配件符合国家标准。
- 2、流量计、泄压阀：选用电磁流量计，精度高、性能稳定、抗干扰强。泄压稳定，有防止水锤作用。
- 3、涡轮法兰式蝶阀：带自锁装置、密封性好。铸钢材质，抗冻性能强。
- 4、缓闭式消声止回阀：铸钢材质，抗冻性能好，强度高。
- 5、橡胶接头：优质橡胶，密封性能好。
- 6、水泵底座：材质热镀锌型钢，保证强度。