

# 瑞凌LGK-60空气等离子切割机

产品名称	瑞凌LGK-60空气等离子切割机
公司名称	河北瓦尔丁科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	类型:直流等离子焊机 品牌:瑞凌 电流:直流
公司地址	河北省廊坊市安次区杨税务镇联东U谷-廊坊国际企业港(A区)11#D-1单元501厂房
联系电话	13292608899

## 产品详情

类型	直流等离子焊机	品牌	瑞凌
电流	直流	控制方式	自动
驱动形式	自动	用途	切割
频段	高频	作用对象	金属
作用原理	逆变	最大切割厚度	20 ( mm )
型号	LGK-60	产品别名	空气等离子切割机

一、pwm调制技术，逆变频率高，体积小，重量轻，高效节能；二、能量集中，切割速度快，割缝窄，切口  
洁，变形小；三、带引弧，输出稳定，可连续工作，使用寿命长；四、适用于普通钢、不锈钢、铝、铅、钛  
镍复合金属、铸铁等几乎所有金属板管材料，广泛使用于钢铁结构、制造业，汽车维修等；  
五、非高频起弧，易于携带；六、优化的切割枪冷却方式，大幅延长配件寿命；  
七、采用气压调节器（降压），可以使用于外部气压高的情况；八、切割电流连续可调，准确直观；  
九、内置过流、过热、过压、欠压等保护电路，操作安全；

## 主要参数表

电源电压(v) : 380v	功率因数 : 0.93	额定输入电流(a) : 12
空载损耗(w) : 60	输出电流调节范围(a) : 20-60	外壳防护等级 : ip21
额定输出电压(v) : 104	额定输出电流(a) : 60	绝缘等级 : f
最大焊割厚度(mm) : 20 ( 碳钢 )	负载持续率(%) : 60	效率(%) : 85

主机重量(kg) : 19

外型尺寸(mm) : 505 × 203 × 375

起弧方式 : 接触起弧