

万能伺服拉力机万能拉力机

产品名称	万能伺服拉力机万能拉力机
公司名称	广东立一科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道莫屋社区第二工业区致富路2号A
联系电话	86 0769 23299817 13922926049

产品详情

产品用途

主要适用于金属细丝、金属箔板、塑料、橡胶、包装材料、纺织纤维、电线电缆、粘结剂等行业的拉伸、抗压、剥离、撕裂等试验。

产品特点

最新控制技术高精度、低阻力无间隙双滚珠螺杆及导向立柱，提高了载荷效率及结构刚性。

mm/min~500mm/min速度任意运行 荷重元是使用进口高精度拉压传感器，整个系统达到 0.5级精度以上。

传动装置为日本精工丝杆。

计算机闭环控制，对试验结果自动储存，试验结果可以任意存取，随时模拟再现。

操控程序终身免费使用(使用过程中无需购买激活码或注册码)。

开放式测试软件，可完成所有试验参数设定、工作状态控制、数据采集及分析处理、结果显示及打印输出。

美国原装进口的氙弧灯管。

安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。

氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平，一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷。

长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。

最新风冷技术氙灯解决水冷式氙灯冷却方式故障率高的问题，用户自行更换灯管方便维护简单方便

执行标准

ASTMD903，GB/T2790/2791/2792，CNS11888，JISK6854，PSTC7

技术参数

型号	LY-1066A	LY-1066B	LY-1065A	LY-1065B	LY-1065C
机台容量	2000kg		500k		200k
精度等级	0.5级				1级
感应方式	进口高精度品牌传感器				
分辨率	1/250,000		1/150,000		1/50,000
速度范围	0.1~500mm/min	50~500mm/min	0.1~500mm/min	50~500mm/min	300mm/min
感应方式	进口高精度品牌传感器				
驱动方式	松下伺服	品牌驱动器	松下伺服	品牌驱动器	台湾AC马达
最大行程	1000mm(依夹具而定)		850mm		650mm
测力精度	±0.5%			±1%	
位移精度	±0.5%			±1%	
变形	±0.5%			±1%	

精度

升降装置 电脑数字控制/手动点动控制 手动

测试回位 最高速度范围初始试验位置，自动可在试验结束后自动返回 /

超载保护 可设定最大荷载值，过载保护，急停装置

附件 标配拉伸夹具1套(撕裂夹具、剥离夹具、穿刺夹具、延伸计、操控电脑)

设备重量 约140KG 约70KG 约50KG

设备电源 AC 220V/50HZ

设备尺寸 90*60*160cm 50 · 50*107cm 0*50*97cm