

除油除蜡超声波清洗机 菱度清洗设备提供商

产品名称	除油除蜡超声波清洗机 菱度清洗设备提供商
公司名称	济南菱度自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菱度 用途:工业 产地:济南
公司地址	山东省济南市高新区遥墙街道温泉西路18号8号楼206室（注册地址）
联系电话	0531-87800086 15098985698

产品详情

超声波清洗机

1、与频率相关：频率越低的清洗设备空蚀实际效果会越显著，但噪声也相对性较高，一般适用物件表层相对性较整平的物件。频率越高处化实际效果越弱，但噪声相对性较低，适用微孔板埋孔较多的物件，如时钟零件，电子器件结晶等样子较为坎坷繁杂的。针对小空隙、深孔、双缝的零件清理，用高频率超声清洗仪器设备（一般40kHz之上）不错，乃至好几百kHz。

2、与输出功率的挑选相关：许多人觉得输出功率越大清洗得越整洁，也有些人觉得清理时间越长洗的整洁。实际上它是不正确的见解，要了解超声清洗实际效果是不一定与（输出功率×清理时间）正比的，有时用小输出功率的清洗设备花销很长期都没有消除污渍。而在某一输出功率值，有时候迅速便能将污渍除去。若挑选输出功率很大，空蚀抗压强度将大大增加，清理实际效果高效率是提升了，但这时候假如清理的是较高精密的零件，便会造成蚀点，毁坏了零件反而因小失大。因此针对没有触碰过、没工作经验的清理物品，大家一般先让顾客寄点清理物品，完全免费给顾客做测验来获得、配对适合的参数配置，按具体试验状况来配备超音波输出功率。

3、与温度相关：清理简易的污渍，如表层尘土这类的，温度规定不高，能够适度天赋加点温度开展清理；假如清理污渍是油渍植物油脂类的，一般50 上下的物质温度清理效果非常的好。

4、与应用的清理篮相关：在清理一些零件物件时，常应用获得清理篮，因为网纱的要素将会会造成超音波的衰减系数，因此要非常造成留意。例如当频率为28khz时应用20毫米之上的网纱为宜

5、与清洁液相关：非常的有机化学污渍应当相匹配应用配对的清洁液开展超声清洗，一般来说清洁液的黏度越低清理实际效果会就越好。

6、与被清理物的部位及清洁液的深层相关：一般清洁液液位为清洗设备槽的三分之二的高宽比，未过清理物品为宜。因为单频超声清洗机受驻波场的危害，波节处震幅会不大，波动幅度处震幅交流会

超声波清洗不匀称。因而清理物件的佳部位应放到波动幅度处。

我公司主要经营超声波清洗机，单槽超声波清洗机，多槽超声波清洗机，定制超声波清洗机，通过式清洗机，全自动清洗机等清洗设备；

业务手机：15098987578联系手机：15098985698 期待您的咨询