

# 西安钢质防火隔音门隔声防火

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 西安钢质防火隔音门隔声防火                              |
| 公司名称 | 广东亚图科技股份有限公司                               |
| 价格   | 6200.00/樘                                  |
| 规格参数 | 广东亚图:广东亚图科技股份有限公司<br>1231:钢质防火隔音门<br>广东:广东 |
| 公司地址 | 东莞市东坑镇彭屋称坨岭43号                             |
| 联系电话 | 0769-81181878 13790106068                  |

## 产品详情

隔音门的大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级等选定；

防火隔音门耐温300 ~ 950 ，西安钢质防火隔音门隔声防火能承受气动负荷1000N/m<sup>2</sup>，开启寿命不少于120000次，隔声量为35-60dB（A），可提供国家权威部门隔音和防火检测报告。

玻璃应采用不影响防火门耐火性能试验的合格产品；据质量法则质量越重的物体其隔声性越好，为求隔声效果可以用4cm的厚钢板做门板或在门板内灌水泥来达到提高质量求较高的隔声效果，

同时考虑隔声效果达到门脚链对门板重量的负担，脚链无法完全荷重将造成门扇无法轻易开关甚至造成脚链损坏，在隔声门设计时，重量在能达到所需隔声效果内尽量减轻重量；

五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品