

# PC GP1006FM 韩国LG GP1006FM

产品名称	PC GP1006FM 韩国LG GP1006FM
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	韩国LG:PC 韩国LG:PC
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

PC GP1006FM 韩国LG

特性：阻燃

用途：电气/电子应用领域

加工方法：注塑

参数：比重:1.21G/CM 熔流率（熔体流动速率）:11.0G/10 MIN 收缩率:0.5~0.0% 抗张强度:61.8MPA  
伸长率:0.0%

韩国LG PC(中国一级代理商)

代理供应PC韩国LG 1080-70

代理供应PC韩国LG 1200-08

代理供应PC韩国LG 1200-10

代理供应PC韩国LG 1200-22

代理供应PC韩国LG 1200HP-15

代理供应PC韩国LG 1201-08

代理供应PC韩国LG 1201-10

代理供应PC韩国LG 1201-15

代理供应PC韩国LG 1201-18

代理供应PC韩国LG 1201-22

代理供应PC韩国LG 1201HP-08

代理供应PC韩国LG 1261-03

代理供应PC韩国LG 1300-03

代理供应PC韩国LG 1300-10

代理供应PC韩国LG 1300-22

代理供应PC韩国LG 1301-12

代理供应PC韩国LG 1301EP30

代理供应PC韩国LG 1301V-10

代理供应PC韩国LG 1302-05

代理供应PC韩国LG 1302-07

代理供应PC韩国LG 1302-10

代理供应PC韩国LG 1302HP-07

代理供应PC韩国LG 1302HP-09

代理供应PC韩国LG 1302HP-10

代理供应PC韩国LG 1302HP-21

代理供应PC韩国LG 1302HP-22

代理供应PC韩国LG 1302UV-08

代理供应PC韩国LG 1303-07

代理供应PC韩国LG 1303-15

代理供应PC韩国LG 1303AH-10

供应PC 1080-70 韩国LG

供应PC 1200-08 韩国LG

供应PC韩国LG 1200-10

## 主要优点

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、成形收缩率低、尺寸安定性良好；
- 4、耐疲劳性佳；
- 5、耐候性佳；
- 6、电气特性优；
- 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全。

## 主要性能

- a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；
- b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
- c、耐溶剂性：无应力开裂；
- d、对水稳定性：高温下遇水易分解（高温高湿环境下使用需谨慎）；
- e、电气性能：
  - 1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；
  - 2、介电系数：3.0-3.2；
  - 3、耐电弧性：120s；
- f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。