

中山市洁净室配套货淋通道货淋室

产品名称	中山市洁净室配套货淋通道货淋室
公司名称	中山市美蓝洁净科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭52卡之一
联系电话	18676194672

产品详情

一、风淋室介绍

洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的主要发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。

风淋室（AIR SHOWER）定义：它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室,

风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。

风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室

1. 风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
2. 风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为乳白色烤漆。
3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

风淋室的作用：风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品

- 1、全不锈钢箱体
- 2、内胆不锈钢
- 3、紫外线杀菌灯
- 4、除静电装置
- 5、自动门
- 6、双速风机
- 7、压差表
- 8、底板不锈钢

空气净化，风淋房，洁净室，净化设备

洁净室内，细菌及尘埃是主要发尘源的操作者。在工作人员进入洁净室之前，用洁净空气吹淋其衣服表面附着尘埃颗粒。然后经过高效过滤器去除，近年来我公司不断利用国内外的先进技术及工艺，开发研制出功能配套齐全的ML系列全钢板风淋装置，用于进出洁净室人员和货物的吹淋控制。广泛适用于食品卫生行业、制药、电子行业。是企业办理QS认证HACCP认证的必备产品。

风淋室又称空气浴尘室 (AIR SHOWER)：它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

风淋室 根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道

对人进行吹淋的装置一般称为-----风淋室

对货物进行吹淋的装置一般称为---货淋室

主要作用：为作业者或物品进入无尘室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃。

其中货淋室一般设计为无底板型，便于货物通过，随着目前吹淋要求的日益严格，门一般设计为手动不锈钢双开型或全自动PVC卷帘门型，便于开启。

根据采用材料不同一般分为三种：