

# 腻子型橡胶止水条现货供应

产品名称	腻子型橡胶止水条现货供应
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/米
规格参数	类型:膨胀止水条 型号:PN-220型 规格:20X30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

腻子型橡胶止水条产品适用范围：

腻子型橡胶止水条被广泛用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防水密封和船舶、机车等工业设备的防水密封中广泛使用。腻子型橡胶止水条的性能指标序号项目指标PN-150PN-220PN-3001体积膨胀倍率/% 150高温流淌性(80℃×5h)无流淌,低温试验(-20℃×2h)无脆裂。腻子型橡胶止水条既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能,又具有较好的膨胀特点。腻子型橡胶止水条由多种高分子化工材料合成,强度比一般腻子高,特别适用于防水工程。腻子型橡胶止水条可根据用户及设计要求的规格型号定型生产,成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装,运输方便。

腻子型橡胶止水条的止水原理：

腻子型橡胶止水条较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。腻子型橡胶止水条在遇水后产生3-6倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料的弹性范围时,普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而腻子型橡胶止水条还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不仅用量节省,而且腻子型橡胶止水条还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更为可靠。

腻子型橡胶止水条标准及规格

腻子型橡胶止水条是一种独特的橡胶新产品,腻子型橡胶止水条由工程橡胶有限公司研制生产。腻子型橡胶止水条既有一般橡胶制品的性能,又能遇水自行膨胀的性能,是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。腻子型橡胶止水条经反复浸泡无主体材料浸出、无碎块,遇水膨胀性能保持良好。腻子型橡胶止水条主要规格主要规格有:矩形:15×20mm、20×30mm、20×20mm、20×50mm、50×50mm.圆形:15mm、20mm、30mm.止水条的截面形状、长度、膨胀率都可根据用户的要求协商制作,可以根据客户图纸及样品来样制作。

腻子型橡胶止水条优点：

- 1、腻子型橡胶止水条可直接放在混凝土施工缝的基面上，施工方便，快速简捷。
- 2、腻子型橡胶止水条遇水后即可在几十分钟内逐渐膨胀、一方面堵塞一切渗水隙，另一方面与混凝土接触面紧密结合，从根本上切断渗水通道。
- 3、主体材料为无机矿物料，所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。
- 4、腻子型橡胶止水条具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时，止水条可继续吸水膨胀，进一步堵塞新的微缝，自动强化防水效能。
- 5、在水泥砂浆浇筑过程中，其吸水膨胀率很小，不会因为混凝土中存在的拌合水而产生预先膨胀而导致胀破混凝土。