

宝塔区生产主动网批发择优推荐 越琪科技

产品名称	宝塔区生产主动网批发择优推荐 越琪科技
公司名称	四川越琪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金路799号金府国际1栋29楼9号
联系电话	13880000379

产品详情

生产：被动网，被动网厂家，被动防护网，被动网价格，被动防护网厂家，被动环形网，被动菱形网，RX050被动防护网，RXI075被动环形网，主动网，主动网厂家，主动防护网，主动防护网厂家，主动网价格，主动网GPS2，GPS2主动网，主动防护网GPS2，GPS2主动防护网，蜘蛛网spider，spider蜘蛛网，拦石网，SNS柔性防护网，边坡防护网，SPIDER绞索网。

四川越琪科技有限公司专业生产主动防护网，被动防护网，全国大的边坡防护网生产厂家，质量可靠，物

美价低。

边坡防护网是对边坡危险防患于未然！

在电视里我们常常看到发生山体滑坡或者是出现泥石流的现象，山体滑坡就是山体斜坡上某一部分岩土在重力作用下整体向斜坡下方移动的现象，俗称“走山”、“地滑”等。

预防山体滑坡的发生，首先，应该做好地质灾害危险的评估工作，在选择建设场地时，充分重视斜坡的稳定性，尽量避免选择松散土石层较厚、岩层倾向与坡面一致的场地。其次，应该做好山体的加固防范，如修建截水沟和排水沟拦截斜坡上的流水等。此外，还应定期检查房屋及山坡地表的变化，如检查房屋墙壁是否存在裂缝和裂纹、斜坡上的树木以及电线杆等是否出现倾斜、房屋附近的路面是否发生变形等。在运用边坡防护网对山体进行边坡防护的时候，只有根据当地实际的情况，对岩层的形成条件和结构进行研究。对崩塌形成的机制和发展趋势进行分析过后。才能够因地制宜的进行边坡的防护。也只有这样才能够让边坡防护网的价值得到更大的发挥。

形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15度~30°，以达到同样的锚固效果。(4)注浆并插入锚杆，采用M20水泥砂浆液标号不低于M20，宜用灰砂比、水灰比0.50的水泥砂浆或水灰比的纯水泥浆，水泥宜用425普

通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于两天。(5)安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用两个绳卡与锚杆外露环套固定连接。(6)从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结。(7)格栅网铺设的同时，从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8钢绳，每绳网均用一根长31m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。生产主动网批发生产主动网批发生产主动网批发随着边坡防护网的广泛应用，人们开始知道了这种防护网。作为防护网的一种，它在防护行业占有很重要的地位。为了能更好地发挥它应有的作用，在对其进行施工时，也是有很多地方需要注意的，今天我们便一起跟着边坡防护网厂家来了解一下。边坡防护网厂家对于边坡防护网施工顺序及工艺的介绍：(1)对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除。(2)从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位，并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，生产主动网批发，深20cm。(3)边坡防护网厂家按设计深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比设计锚杆长度长5cm以上，孔径不小于 45。当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内。生产主动网批发生产主动网批发生产主动网批发 宝塔区生产主动网批发择优推荐-越琪科技由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司(www.rx050.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。越琪科技——您可信赖的朋友，公司地址：成都市金牛区金路799号金府国际1栋29楼9号，联系人：张经理。