

主动网厂家 四川成都主动防护网被动防护网有限公司 主动网

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 主动网厂家 四川成都主动防护网被动防护网有限公司 主动网 |
| 公司名称 | 四川越琪科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市金牛区金路799号金府国际1栋29楼9号 |
| 联系电话 | 13880000379 |

产品详情

四川越琪科技有限公司专业生产主动防护网，被动防护网，被动环形网。全国大的边坡防护网生产厂家，大的SNS柔性防护网厂家，质量可靠，物美价低。

SNS柔性防护网方案及设计

柔性防护网方案选择

根据地质灾害防治的一般方法，联络本区的实习，对该边坡的防治进行方案证明。

办理危岩崩塌边坡，常用的方法有:减缓边坡斜度的坡率法；锚固技能对危岩进行加固处置；对危岩裂隙进行封闭、注浆；对悬挑的危岩、险石即时进行；对崖腔、空泛等进行撑顶和镶补；有水活动地段设置排水系统；坡脚设置拦石墙、落石槽和防护网等。

根据前述方案原则，首要，上述方法中坡率法是明显不适用的。其次，根据当时掌握的边坡底子状况，边坡坡顶已靠近山顶，汇水面积不大，外围排水系统可以省掉。另外，坡面并未见明显的崖腔、空泛，撑顶和镶补的方法也不可能广泛适用。因防护区为游览景区故拦石墙和落石槽影响美丽、施工时损坏植被等，此方案不适宜本工程。故本工程选用SNS防护网是较志向的防护方案。

5柔性防护网设计

落石运动方法分析。根据场所的地形地貌和崩塌落石特征分析，防护区崩塌落石的运动方法为：自由坠落地带（斜度在60-90°之间）——加速运动地带（斜度在30-60°之间）。本次防护区底子具有以上两种方法。

四川越琪科技有限公司专业生产主动防护网，被动防护网，被动环形网。全国大的边坡防护网生产厂家，大的SNS柔性防护网厂家，质量可靠，物美价低。

被动防护网施工（1）基础处理

混凝土基础开挖和清理建基面。采用人工手风钻开挖，人工出渣，并施打锚杆。（2）基础混凝土浇筑采用现浇混凝土，混凝土内按照设计图纸或厂家产品说明要求预埋钢结构基础。

（3）钢结构制作及安装

钢结构统一在钢筋加工厂加工成符合设计图纸或产品说明要求的成品，主动网，采用8t自卸车运至工作面。钢结构在现场拼装，相互之间焊接牢固可靠。安装时8t吊辅助进行。

（4）挂网及网片、钢结构固定 成品网片直接采用8t

吊吊运到图纸规定的位置，并利用网片上环孔等固定在钢结构上。钢结构与边坡锚杆间用直径不小于16mm的钢丝绳锚杆连接固定。

四川越琪科技有限公司专业生产主动防护网，被动防护网，被动环形网。全国大的边坡防护网生产厂家，大的SNS柔性防护网厂家，质量可靠，贵阳主动网，物美价低。

边坡防护网系统如何加固，有哪些加固措施？

边坡防护网系统如何加固，有哪些加固措施？

(1)注浆加固

当边坡坡体较破碎、节理裂隙较发育时，可接纳压力注浆这一本事，主动网厂家，对边坡坡体举行加固。灌浆液在压力的作用下，议决钻孔壁四周切割的节理裂隙向四周渗入渗出，对破碎边坡岩土体起到胶结作用，主动网生产，形成团块；别的，砂浆柱对破碎边坡岩土体起到螺栓连接作用，到达提高坡体团块性及稳固性的目的。

注浆加固可对边坡举行深层加固。

(2)锚杆加固

当边坡坡体破碎，或边坡地层软弱时，可打入肯定命量的锚杆，对边坡举行加固。锚杆加固边坡的机理相当于螺栓的作用。

锚杆加固为一种中浅层加固本事。

主动网厂家-四川成都主动防护网被动防护网有限公司-主动网由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司（www.rx050.com）为客户提供“成都主动网,成都主动防护网厂家,成都被动网厂家”等业务，公司拥有“越琪”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。