

合肥静电地板 合肥焯平 原厂直供 抗静电地板

产品名称	合肥静电地板 合肥焯平 原厂直供 抗静电地板
公司名称	合肥焯平机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区肥东县长江东路徽商建材城，27栋106号
联系电话	18226149359

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥焯平机房设备有限公司

机房通常要铺设防静电地板。机房的那些机柜都是些电子元器件组成的，而人在机房走动，摩擦就会起静电，当静电达到一定电压就会击穿电子元器件，损坏机器，防静电地板，就是通过接地将静电导入大地。供走线及空调风库用：基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。干燥平衡处理即所谓的热处理。这一处理的时间长短会因不同的材料而有所不同，但不可以人为的缩短。

分类；

铝基、硫酸钙基的价格较高，铝基的地板不会生锈，但国产的铝基地板精度不高，防静电地板价格，进口铝基的价格太高；钢基和复合基适中，合肥静电地板，但钢基地板断面容易生锈，所以断面都需要刷漆做防锈处理，复合基地板的断面也要做防尘处理；刨花板基的价格较低，但吸水率太高，而且防火性能差，承载低，不适合要求高的场所使用，所以市场上钢基和复合基的地板越来越受欢迎。用（HPL）做贴面容易老化起皮，表面容易划伤，边角容易脱落；用PVC做贴面容易老化，铺好后不容易清洗，抗静电地板，地板容易老化，防火性能也不行；相比前面两种，用防静电瓷砖做面层很好，不仅防火性能好，而且容易清洁，高耐磨，抗老化。

应用范围:

铝合金防静电地板适用于电信，电力电子，微电子，医学等行业的程控机房，计算机机房，电力调度室，洁净净化厂房等要求净化及防静电场所。安装静电地板流程是什么：1、工人要先测量面积，然后确定静电地板的规格，静电地板安装，若是为了走线方便的话，静电地板高度很好在250毫米左右，若是为了空调散热的话，静电地板的尺寸很好在400毫米左右。

合肥静电地板-合肥焯平原厂直供-抗静电地板由合肥焯平机房设备有限公司提供。合肥焯平机房设备有限公司（www.hfguoping.com）为客户提供“防静电地板,全钢活动地板”等业务，公司拥有“双驰”等品牌，专注于防静电地板等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。