

PA6 日本宇部 1015GC3 增强级 耐高温

产品名称	PA6 日本宇部 1015GC3 增强级 耐高温
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	15.50/件
规格参数	日本宇部:1015GC3 1015GC:日本宇部 日本宇部:PA6
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

Properties: translucent or opaque milky white crystalline polymer

Properties: thermoplastic, light weight, good toughness, chemical resistance and durability

Identification method of burning: blue base yellow flame, burning plant flavor

Good wear resistance, self lubrication and solvent resistance.

- 1.PA6 日本三菱 1010C2 注塑级 刚性改良 V-2
- 2.PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高
- 3.PA6 日本三菱 1010N2 注塑级 阻燃V-O
- 4.PA6 日本三菱 ST220 耐冲击
- 5.PA6 日本三菱 1015G30 玻纤增强GF30%
- 6.PA6 日本三菱 1013G20 玻纤增强GF30% 光纤强化 耐热老化
- 7.PA6 日本三菱 1013G30 玻璃纤维强化GF30%
- 8.PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

- 9.PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20%
- 10.PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%
- 11.PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%
- 12.PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%
- 13.PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料
- 14.PA6 美国杜邦 FR10 无卤环保& # 39;防火V0 7300W 7335F
- 15.PA6 美国杜邦 PA3508透明尼龙?
- 16.PA6 德国巴斯夫B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定
- 17.PA6 德国巴斯夫B3EG7玻纤35% 绝缘性好 阻燃HB
- 18.PA6 德国巴斯夫B3ZG6 B3EG6玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB
- 19.PA6 德国巴斯夫B3EG3玻纤15% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB
- 20.PA6 德国巴斯夫B3WG3玻纤15% 阻燃HB
- 21.PA6 德国巴斯夫B3WG6玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB
- 22.PA6 德国巴斯夫B3WG7玻纤35% 阻燃HB 高刚性 尺寸稳定
- 23.PA6 德国巴斯夫B3S、 B30S、 标准级，高流动 B36FN 高速透明
- 24.PA6 德国巴斯夫B3GK24 BK00564 玻纤增强10% 玻璃珠,20%
- 25.PA6 德国巴斯夫PA6 8202C 德国巴斯夫 高粘度 B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK
- 26.PA6 日本东丽 CM1013 尼龙-6未强化
- 27.PA6 日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2
- 28.PA6 日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤
- 29.PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动
- 30.PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途
- 31.PA6 日本宇部1013NW8标准粘度 高速结晶
- 32.PA6 日本宇部1022B中粘度
- 33.PA6 日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高
- 34.PA6 日本宇部1030B 高粘度

35.PA6 日本宇部1015GC6 玻纤增强30%

36.PA6 台湾南亚 2210G3 2210G6 2210G9 2310 2512

強化 一般 1015GC3 1015GNK 1015GNKF

耐熱 1015GU3 1015GU6

高強化 1015GC9 1015GU9