

# 丙烯酸聚氨酯漆高光面漆生产厂家

产品名称	丙烯酸聚氨酯漆高光面漆生产厂家
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

## 产品详情

### 一、丙烯酸聚氨酯漆说明及用途：

该丙烯酸聚氨酯漆是通过加入特种耐候性好的丙烯酸树脂、特种添加剂、优质颜填料、助剂等，经先进工

艺制备而成的双组分重防腐涂料。适用于钢结构设施、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、桥梁、码头、煤

气柜、电机、电器、铝合金等的防腐涂装。适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的防腐涂装。

### 二、丙烯酸聚氨酯漆产品性能：

1.防腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、

耐苯类溶剂和耐水、耐沸水、耐海水及耐化工大气性。

2.耐候性强。涂层具有良好耐候性、保光保色性、高光泽性和装饰性，还有较好的耐温性(可耐160 )。

3.施工方便。干燥速度快，在0 时也能正常固化，一次成膜厚，施工道数少，采用通用施工方法即可。

### 三、丙烯酸聚氨酯漆技术指标：

漆膜外观：各色，平整半光

干燥时间：表干 1小时，实干 24小时，完全固化 7天（200C）

附着力： 1级（划格法）

抗冲击力：50kg.cm

柔韧性： 1mm

耐油性：90#汽油，60天漆膜不起泡、不脱落

航空汽油，60天漆膜不起泡、不脱落

40#汽油，60天漆膜不起泡、不脱落

耐盐性：5%NaCl, 30天漆膜不起泡、不脱落

耐酸性：10%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>，30天漆膜不起泡、不脱落

耐碱性：10%NaOH，30天漆膜不起泡、不脱落

#### 四、丙烯酸聚氨酯漆施工方法：

1.开桶搅拌：打开桶后，将涂料搅拌至桶底无沉积物，并按涂料:固化剂=4:1(重量比)的比例混合搅匀，经15~20分钟熟化后即可施工，若涂料确实太稠，可适当添加XHDAC503型聚氨酯专用稀释剂，其用量为5~15%，严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释，且在涂料使用后立即盖严密封，以防受潮变质。

2.表面处理要求：钢铁结构，基材处理要求达到国家标准Sa2.5级以上，或采用手工除锈达到St3级以上；也可采用化学除锈，要求达到无油、无锈、无杂物、干燥清洁。

3.理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗量为0.20kg/m<sup>2</sup>。

4.施工温度为0~35℃，相对湿度为≤85%，在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下，不得施工。

5.一道涂装后，待24小时以上再涂装第二道，常温条件施工须固化七天以后施工场地才能投入使用。

。