

TOOBOO IP网络有源音柱 IPS-240W

产品名称	TOOBOO IP网络有源音柱 IPS-240W
公司名称	上海凌雁电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:TOOBOO 型号:IPS-240W 输入电源:AC220V/50Hz
公司地址	上海市宝山区泰和路1005号3号楼C座42室
联系电话	021-36316521 17717570571

产品详情

品牌介绍：[TOOBOO \(提欧彼\)](#)

起源于澳大利亚，2002年在国内建立生产基地，是一家致力于专业音频系统设计、研发、销售的高科技企业。拥有高配建筑声学技术团队，公司有着多年的会议扩声、商业音响、公共广播等系统的应用设计经验，能够为客户提供各种类型、各种场合的音频视频系统应用解决方案。

产品功能介绍：

[配合TB-2000系统使用](#)

自带网络输入接口,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。

强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。

可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。

内置高保真功率放大，全频喇叭,音质优美，功放与音柱一体化，连接更简单，使用更方便。

无信号时可自动转入待机状态，节能环保。

产品参数：

型号：[IPS-240W](#)

网络接口 标准RJ45网口1个 10M/100M

支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP , FTP , ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置 , 具有脱机功能

音频格式 PCM (无压缩格式) ,ADPCM,MP3,WAV,OGG

待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

网络延时 文件播放：小于30ms, 实时讲话：小于20ms,具有自动缓存功能

扬声器 内置6.5寸全频喇叭2只 , 4寸号角高音1只

功率放大 40W

断电断网重启恢复时间 小于1秒

传输速率 10/100Mbps

音频模式 网络数据包 , CD音质

频率响应 150Hz ~ 16KHz

谐波失真 0.3%

信噪比 > 75dB

工作温度 -20 ~ +60

工作湿度 10% ~ 90%

功耗 60W

输入电源 AC220V/50Hz

尺寸 225(宽) × 125(深) × 690(高) (MM)

重量 7.5Kg

此款还有IPS-280W款 , 功率放大为80W。

