

## 标准筛、 不锈钢标准筛 标准筛

产品名称	标准筛、 不锈钢标准筛 标准筛
公司名称	上虞市道墟五四仪器厂
价格	25.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:标准筛 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	中国 浙江 上虞市 道墟镇新屯南村
联系电话	86 0575 82580839 13587390098

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	标准筛
物料运行轨迹	圆振筛	筛网材料	金属丝编织网
适用对象	塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、螺丝、粮食、水果、药、茶叶、脱水蔬菜粉、实验室	品牌	上虞
型号	标准筛	外形尺寸	50--800 ( mm )
应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、纺织、实验室	重量	0.1--10 ( kg )
产品类型	全新	电机功率	/ ( Kw )
筛网规格	4--1600目	筛孔尺寸	0.001--100 ( mm )
筛面层数	/	进料粒度<	100 ( mm )
生产能力	/ ( t/h )	用途	工业、实验用
类型	标准筛	物料运行轨迹	其他
筛网材料	冲孔板筛网	适用对象	铝、锌等金属灰、沙子、泥土、其他
品牌	科瑞	型号	标准筛
外形尺寸	700 × 500 × 150 ( mm )	应用领域	化工、选矿、煤炭、冶金、其他
重量	1 ( kg )	产品类型	全新
电机功率	/ d ( kw )	筛网规格	方孔或圆孔
筛孔尺寸	150-3 ( mm )	筛面层数	来电垂询
进料粒度<	150 ( mm )	生产能力	/ ( t/h )
用途	实验用		

【产品描述】

制备颗粒试样必须配置不同孔径的试验筛。而筛分的目的是为了将超限颗粒分离出来，继续破碎到规定的粒度，以保证在各制样阶段，使不均匀物质达到一定的分散程度，减少缩分误差。主要技术参数

名称	规格mm	孔径mm(方孔、圆孔)	材料
手工制样筛	700 × 500 × 150	150-3	不锈钢、镀锌
手工制样筛	450 × 100	25-1	不锈钢
手工制样筛	300 × 60	6-0.2	不锈钢
标准试验筛	200 × 50	6.0-0.045	双层不锈钢

方孔或圆孔：150、100、50、25、13、6、3、1等标准及非标准孔径