

试验小磨 水泥试验小磨 周边排料

产品名称	试验小磨 水泥试验小磨 周边排料
公司名称	上虞市道墟五四仪器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:上虞市道墟五四仪器厂 排矿方式:周边排料 型号:SM-500
公司地址	中国 浙江 上虞市 道墟镇新屯南村
联系电话	86 0575 82580839 13587390098

产品详情

品牌	上虞市道墟五四仪器厂	排矿方式	周边排料
型号	SM-500	适用物料	水泥熟料、矿石
应用领域	水泥球磨机	筒体转速	48 (r/min)
装球量	0.1 (t)	给料粒度	7 (mm)
出料粒度	0.15--1 (mm)	电机功率	1.5 (KW)
重量	150 (kg)	结构形式	卧式
球磨机长度	短磨机	磨矿方式	干式
品牌	上虞市道墟五四仪器厂	排矿方式	周边排料
型号	sm-500	适用物料	水泥熟料
应用领域	水泥球磨机	筒体转速	48 (r/min)
装球量	0.1 (t)	给料粒度	7 (mm)
出料粒度	0.15--1 (mm)	产量	10kg (t/h)
电机功率	1.5 (kw)	重量	160 (kg)
结构形式	卧式	球磨机长度	短磨机
磨矿方式	干式		

品牌 :上虞市道墟五四仪器厂 型号 : sm-500

sm-500水泥试验小磨

一、概述

本试验磨机是粉磨水泥熟料的小型球磨机，是水泥厂测定水泥熟料的物理强度及化学试验不可缺少的设

备，还可粉磨其它物料。该试验机磨的特点是：结构紧凑、维修简单、操作方便、性能可靠、封闭较好、噪音小、自动停止等优点。

二、技术参数

磨机规格	500*500			
磨机转数	48r/min			
研磨体装载量	100kg			
一次物料投入量（装料）	5kg(水泥熟料)			
入磨物料粒度	< 7mm			
入磨时间	~ 30min			
电机功率	1.5kw			
电压及频率	380v 50hz			
研磨体配球数量 (用户另购)	钢球	球径 (mm)	数量(个)	数量(kg)
		40	40	60
		50	33	
		60	22	
		70	8	
	钢锻	25mm * 35mm		40