

# 试验小磨 周边排料

产品名称	试验小磨 周边排料
公司名称	上虞市道墟五四仪器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:上虞市道墟五四仪器厂 排矿方式:周边排料 型号:SM-500
公司地址	中国 浙江 上虞市 道墟镇新屯南村
联系电话	86 0575 82580839 13587390098

## 产品详情

品牌	上虞市道墟五四仪器厂	排矿方式	周边排料
型号	SM-500	适用物料	水泥熟料、矿石
应用领域	水泥球磨机	筒体转速	48 ( r/min )
装球量	0.1 ( t )	给料粒度	7 ( mm )
出料粒度	0.075--1 ( mm )	产量	/ ( t/h )
电机功率	1.5 ( KW )	重量	200 ( kg )
结构形式	卧式	球磨机长度	短磨机
磨矿方式	干式		
品牌:	上虞市道墟五四仪器厂	排矿方式 :	周边排料
型号:	500*500	适用物料 :	水泥熟料、矿石、煤炭
应用领域:	水泥球磨机	筒体转速 :	48 ( r/min )
装球量:	100kg ( t )	给料粒度 :	小于7 ( mm )
出料粒度:	0.075--1 ( mm )	产量 :	20kg/h ( t/h )
电机功率:	1.5 ( kw )	重量 :	300 ( kg )
结构形式:	卧式	球磨机长度:	短磨机
磨矿方式:	干式		

### sm-500水泥试验小磨

#### 一、概述

本试验磨机是粉磨水泥熟料的小型球磨机，是水泥厂测定水泥熟料的物理强度及化学试验不可缺少的设备，还可粉磨其它物料。该试验机磨的特点是：结构紧凑、维修简单、操作方便、性能可靠、封闭较好、噪音小、自动停止等优点。

## 二、技术参数

磨机规格	500*500			
磨机转数	48r/min			
研磨体装载量	100kg			
一次物料投入量（装料）	5kg(水泥熟料)			
入磨物料粒度	< 7mm			
入磨时间	~ 30min			
电机功率	1.5kw			
电压及频率	380v 50hz			
研磨体配球数量 (用户另购)	钢球	球径 (mm)	数量(个)	数量
		40	40	
		50	33	
		60	22	
	70	8		
	钢锻	25mm * 35mm		

## 三、结构

本试验磨它是由罩壳、磨筒、支座、控制箱等四部分组成。

- 1、罩壳：采用铁板制成，分上、下箱体、门开在箱体上，从这可以卸下磨门，进行操作，下箱体底部装有料斗，用于装粉磨后的物料，磨机轴处与罩壳采用毡圈密封，防止粉尘飞扬。
- 2、磨筒：由筒体、磨门盖、卸料板、轴承、轴承座、联轴器、齿轮减速电机等组成。
- 3、支座：它是由槽钢组成的结构件，支撑磨筒、罩壳、底部有六个 28底角螺栓孔，用以固定安全套设备。
- 4、控制箱：由按钮、点动开关、时间继电器，热继电器、指示灯等组成，用它控制电机的启动或停止