

许昌试金黏土坩埚 试金黏土坩埚定制 润福鑫坩埚

产品名称	许昌试金黏土坩埚 试金黏土坩埚定制 润福鑫坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

聚四氟乙烯坩埚特性：聚四氟乙烯是热塑性塑料，色泽白，有蜡状感，化学性能稳定，耐热性好，机械强度好，高工作温度可达250℃。一般在200℃以下使用，可以代替铂器皿用于处理氢氟酸。除熔融钠和液态氟外，能耐一切浓酸、浓碱以及强氧化剂的腐蚀，在王水中煮沸也不起变化，试金黏土坩埚厂家，在耐腐蚀性上可称为塑料“王”。有不锈钢外罩的聚四氟乙烯坩埚在加压加热处理矿样和消解生物材料方面得到应用。聚四氟乙烯的电绝缘性能好，并能切削加工。

坩埚熔铝炉的使用规范:

(1)安装感应炉用坩埚：确保坩埚被放置在感应线圈的中央部位，许昌试金黏土坩埚，以免坩埚出现局部过热和裂纹。2.坩埚预热采用正确的方式对坩埚进行预热可以大大延长坩埚的使用寿命。使用前需在干燥设备或炉旁热烘烤，烘烤温度由低到高徐徐升温，并不断翻动坩埚，让其均匀受热，试金黏土坩埚定制，排除坩埚体内的水分和潮气，预热温度逐步升到500~600℃以上，至少6个小时碳化硅坩埚应到900℃。1-380度需要5个小时上温速度要慢，试金黏土坩埚批发，再到600度尽量快些，到900度可适当快些总的烤罐时间不小于8个小时。（如预热不当，造成坩埚剥落、爆裂，不属于质量问题恕不退还）。停炉后再次使用应根据天气情况，适当烘烤以确保坩埚使用寿命。

用户在对其进行清洗时一定要了解它之前使用时的加热物质，在清洗时避免因为自己的操作失误而令该设备与加热物质的残留物发生化学反应，对其造成极大的损伤。其次，选择清洗的物质和方法要慎重，坩埚用原料要求纯度高、一致性好，粒度分布均匀。由害成分高时会影响坩埚的熔制，影响其耐温性，还会出现气泡、色斑、脱皮等现象，严重影响石英坩埚质量

许昌试金黏土坩埚-试金黏土坩埚定制-润福鑫坩埚(推荐商家)由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂(www.xjntgg.com)是从事“黏土坩埚”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张贞光。