

武汉一体化截污井优点

产品名称	武汉一体化截污井优点
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

智能一体化截流井是传统截流井升级版，相比传统截流井，不仅晴天有截污功能，还能使用太阳能光伏自动充电，对雨量进行测定，并且可调雨量数值，在不同雨量情况下都可自行判断，自动开启活关闭闸门，实现智截污。可广泛应用于未做雨污分流的老旧小区出门井、城市内河截污纳管治理工程。在泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置 武汉一体化截污井优点 一体化智能截流井是一种专用于城市合流制管道的污水截流井，设置在雨水管与污水管的汇合处，通过仪器监测数据，将雨水和污水自动分流到各自的管道中，实现“夏季全部截污，初期雨水弃流，雨季全部直排”的功能，是水源污染末端治理技术的必备设施。一体化截污井 武汉一体化截污井优点 污水提升泵站顶板材料由GRP制成。一体化污水提升泵站顶盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。一体化截污井 一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器，使系统干燥度保持在正常状态下。污染度指标：如果1ml的冷冻油中污染物超过5mg，建议更换冷冻油。含水量：超过1ppm，需要更换冷冻油。更换周期：一般每运转1小时须检查或更换一次润滑油，次运转后，25小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。说明：运转期间系以每天运转16小时计算。更换润滑油的操作将系统冷媒回收至冷凝器侧，将压缩机内冷媒排除，将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。