

实木烤漆木质防火门免漆木质防火门厂家

产品名称	实木烤漆木质防火门免漆木质防火门厂家
公司名称	北京京通创展消防工程有限公司
价格	550.00/平米
规格参数	品牌:京通创展 型号:jtcz-mz 产地:北京
公司地址	北京市通州区张家湾镇南姚园村
联系电话	13810166620

产品详情

漆木质防火门 北京市封闭漆木质防火门 实木板封边木质防火门 木质防火门生产厂家
管井禁止铺装易燃气体和甲,乙,丙类液体管路,并不可铺装于电梯轿厢不相干的电缆线,电缆线等。电梯井道的井筒除设立电梯轿厢门扇和通气口洞外,不可设立别的洞边。电梯门不可选用栅栏门。电缆井,管井,厨房烟道,垃圾道等纵向管井,应各自单设;其井筒应是耐火等级不少于1.0h的不点燃体;肝郁肾虚上的查验门应选用木质防火门。

电缆井,管井,厨房烟道,排气管道,垃圾道等纵向管井,应各自单设;其井筒应是耐火等级不少于1.0h的不点燃体;景不了的查验门应选用丙级防火门窗。电梯井道应单设,管井禁止铺装天燃气管道,并不可铺装于电梯轿厢不相干的电缆线,电缆线等。电梯井道井筒上除设立电梯轿厢门扇和通气口洞外,不可设立别的洞边。木质防火门
烤漆木质防火门 实木烤漆木质防火门 木质防火门生产厂家

电缆井,管井,厨房烟道,排气管道,垃圾道等立井应各自单设,其井筒应是耐火等级不少于1.0h的阻燃性预制构件。电缆井,管井应在各层混凝土楼板处选用不少于混凝土楼板耐火等级的阻燃性原材料或防火封堵原材料堵漏;电缆井,管井与屋子,过道等相接通的孔眼,起间隙应选用防火封堵原材料堵漏。

电缆井和管井设定在消防救援窗前处理室,合用前室时,其井筒上的查验门应选用