

济南市加气块厂，济南市诚建加气砌块，济南市蒸压加气混凝土砌块

产品名称	济南市加气块厂，济南市诚建加气砌块，济南市蒸压加气混凝土砌块
公司名称	聊城诚建物资有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	信发信源:200*240*600 B06:100*240*600 山东:180*240*600
公司地址	山东省聊城市茌平区信发街道龙山北街439号(正泰科技园)
联系电话	16510158889

产品详情

山东省诚建有限责任公司技术专业生产制造水泥空心砖、砂加气保温砖、板墙、煤灰加气砌块等多种多样新型墙体材料原材料，加气砌块别称加气混凝土，企业生产制造的加气砌块具备质轻多孔结构，密度轻，隔热保温效率高,隔音好和可生产加工等优势，能够制做成墙加气块，隔热保温块，压控制面板，混凝土楼板,板墙和保温钢管等产品，商品符合实际国家性能指标及其环保节能规定。

济南加气砌块厂，济南诚建加气砌块，济南蒸压加气混凝土

型号规格：

100*240*600

120*240*600

150*240*600

160*240*600

200*240*600

300*240*600

200*200*600

(其他规格型号均可订制)

轻质墙板、质轻装修隔断用加气砌块，常见于酒店餐厅、酒店、KTV、办公室、院校、大型商场等公共场合，具备质轻、隔音降噪、隔热保温、环保节能、经济发展等优势，平时大家又叫它加气块、轻质砖、泡沫砖等。

蒸压加气混凝土特性：

- 1、容积轻：轻质砖其绝干容积仅为500-700Kg/m³，是水泥混凝土的1/4，黏土的1/3，中空块的1/2，因为其密度比水小，别名浮在河面上的混凝土加气块，在工程建筑中应用该商品，能够缓解房屋建筑的重量，大幅度减少房屋建筑的综合性工程造价。
- 2、隔热保温、隔热保温：因为混凝土加气块在生产制造全过程中，内部产生了细微的出气孔，这种出气孔在原材料中产生空气，进一步提高了隔热保温实际效果，使混凝土加气块的传热系数为0.11-0.16W/MK。隔热保温实际效果是黏土砖的5倍，水泥混凝土的10倍。
- 3、吸音、隔音降噪：混凝土加气块的多孔材料使其具备了优良的吸音、降噪隔音性能，能够为您造就出高密封性的室内空间设计。出示给您平静舒服的生活环境。
- 4、收拢值小：因为选用了高品质河沙和煤粉做为硅质的原材料，其收拢值仅为0.1--0.5毫米/m，收拢值偏小的优质原材料保证的墙面不容易裂开。
- 5、不透水性：本商品的出气孔构造，使其毛细管作用差，吸湿导湿迟缓，同容积吸湿至饱和状态所需时间黏土砖的5倍。
- 6、环境保护：生产制造、运送、应用全过程零污染，维护农用地，节能减排，属翠绿色环保装饰材料。
- 7、抗震等级：一样的建筑构造应用轻质砖比黏土砖提升个抗震等级级别。
- 8、耐久度：混凝土加气块长期性抗压强度平稳，在对试样空气曝露一年后检测，抗压强度提升了25%，十年后仍长期保持。
- 9、可工艺性能：本商品重量较轻，规格型号尺寸多种多样，有利于钉、钻、砍、锯、刨镂铺设管道，并且在墙壁上应用膨胀螺丝，能够立即固定不动吊橱、中央空调、汕抽油烟机等，给您的水电装修，房屋装饰产生便捷。
- 10、防火：耐火度为700度，为一级耐火保温材料，100毫米厚的加气块防火特性达225分钟，200mm厚的加气块防火特性达480分钟。

检测根据规范：GB/T11968-2006

热烈欢迎新老用户消费者商谈协作

本企业有技术专业运送精英团队，可散称、装包拖盘 送货！

因物流成本 本商品对地区市场销售有一定的限定