

## BW型20mm膨胀橡胶止水环

产品名称	BW型20mm膨胀橡胶止水环
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### BW型20mm膨胀橡胶止水环

腻子型遇水膨胀止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。

遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。

腻子型遇水膨胀止水环采用遇水膨胀橡胶制成，它可以是圆型的片状体，其中间位置的开口应根据是在对拉螺栓上还是用在对拉环上的不同，分别制成圆孔或切出一道贯通两面的长缝。止水环体的厚度为7~20mm，直径或边长为30~80mm。常用的规格有PZ型，是外经尺寸D=40mm,厚度h=10mm，中孔直径较对拉螺栓直径小2mm的橡胶圈（根据水头高度调整外形尺寸，环体厚度或每根螺栓上使用环数）。在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或对拉片中部即可，\*终被埋入现浇混凝土中。当建筑物使用时，如一侧有压力水顺螺栓缝隙（由于混凝土自身的干缩性，不可避免）渗至中部时，遇橡胶止水环，止水环吸水膨胀，形成不透水的塑性胶体，堵塞其周边的渗水通路，起到止水作用。