

升降路桩(FAAC 275)-夏日盛宴,

产品名称	升降路桩(FAAC 275)-夏日盛宴,
公司名称	上海交慧通达智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FAAC 规格:275 型号:H600/700
公司地址	上海市徐汇区乐山路33号3幢602A室(注册地址)
联系电话	暂无

产品详情

品牌	FAAC	规格	275
型号	H600/700	重量	385kg
颜色	可选	强度	破坏力350K焦耳
材质	不锈钢	类型	液压升降路桩

faac city 275 液压升降路桩

自动型和半自动型具有隐蔽功能的升降路桩可以同时组合安装，使用 faac 升降路桩不会损坏原有的路面。

型号	k275 h700 自动	h600 自动	h600 半自动
应用范围	安全区域	交通控制	交通控制 / 私人区域
总重量	385kg	190kg	168kg
抗撞击指标	撞击力：15k 焦耳	撞击力：6k 焦耳 (7k 焦耳增强)	撞击力：6k 焦耳 (7kj 增强)
	破坏力：350k 焦耳	破坏力：75k 焦耳 (90k 焦耳增强)	破坏力：75k 焦耳 (90kj 增强)
升降柱	steel fe510 -10mm 厚度	steel fe37 -6mm 厚度 s	steel fe37 -6mm 厚度
加固升降柱	不适用	可选的，10mm 厚度	可选的，10mm 厚度
升降柱直径	275mm		
表面处理	标准的聚酯喷术 - 黑灰色		

指定色	可选		
inox 升降柱 (黑灰漆)	/	可选	可选
亚光	/	可选	可选
升降柱高度	700mm	600mm	600mm
液压激活单元	综合的	综合的	综合的
保护等级	ip67	ip67	ip67
运动形式	双效液压	双效液压	气压调节器
运行声控提示	可选	可选	不适用的
在升起位置时的液压锁	标准	标准	机械锁
紧急手动操作	标准的手动释放装置	标准的手动释放装置	不适用的
限位运动测试	在开 / 关状态时的电磁传感	在开 / 关状态时的电磁传感	不适用的
连接电缆的标准长度	10 米		
反光带	标准型：高 6cm 的反光带 - 环绕着圆柱体；可选型：反光带环绕着整个圆柱体		
升降柱控制	单一的 / 复合的	单一的 / 复合的	不适用的
加热器 (低于 -15)	可选	可选	不适用的
升 / 降时间	10 秒 (大约)	9 秒 (大约)	不适用的
5 秒快速下降	可选	可选	不适用的

驱动控制技术参数	
气囊单元	32it/min
电源	230vac+6%-10%50h 2
压缩机工作时吸收功率	180w
工作频率	60+-20% 次 / 日
保护等级	ip55
手动释放操作	可以