

大倾角波状挡边输送带 挡板输送带

产品名称	大倾角波状挡边输送带 挡板输送带
公司名称	青岛炜泰橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛黄岛
联系电话	18300232863

产品详情

大倾角波状挡边输送带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。其特点：适用于倾角 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 散装物料的输送；具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、高效率、大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

【大倾角波状挡边带】产品特点

产品特点(普通型大倾角挡边带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

【大倾角波状挡边输送带】其它产品推荐

山东炜泰橡胶有限公司主要产品有大倾角挡边带，挡边角挡边输送带，钢丝绳提升带，防撕裂钢丝绳提升带，橡胶钢丝绳输送带，耐热挡边带，环形橡胶输送带，大倾角波状挡边带，波状挡边传送带，白色橡胶输送带，白色花纹橡胶带，斗提机钢丝绳提升带，提升机专用钢丝绳提升带，钢丝绳提升带，斗提机提升带，提升机提升带，挡边带，挡边输送带，耐热挡边带大倾角波纹挡边输送带，提升机专用钢丝绳芯胶带，棉帆布，聚酯，尼龙输送带，耐高温、耐酸碱、耐寒输送带，耐高温、耐烧灼金属网芯输送带，电子称裙边带，花纹带，抽油机皮带，钢丝绳输送带，PVC、PVG输送带，钢缆牵引带，橡胶水坝以及各种特殊性能的橡胶输送带产品。

大倾角波状挡边输送带是一种新型的带式输送机，它具有变角容易.占地面积少.能耗省.噪音低.输送量大.胶带运行平稳.使用寿命长.可选机型多.总体造价低等优点。

配关系图:

基带宽B	挡边高H	横隔板高H1	波底宽B1	有效带宽	空边宽B2	空边宽B3	横隔板形状	
300	40	35	25	180	35		TC	
	60	55	50	120	40			
	80	75						
400	60	50	180	60				
	100				90			
	500	80	250	75				
120	110							
650		100			350	100		
	160	140	75	300				
	800	120	50	460	120	75	410	
200	180							
1000		160	75	550		150		
	240	220						
	1200	690	180	TC				
300	260	100	640					
1400				200	830	210	100	780
		400	360					

相关推荐

大倾角波状挡边输送带又叫裙边隔板输送带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。