

# 地埋式一体化消防成套给水泵站技术要求

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 地埋式一体化消防成套给水泵站技术要求 |
| 公司名称 | 盐城思源给排水设备有限公司      |
| 价格   | 450.00/m3          |
| 规格参数 | 尺寸:17*8*3          |
| 公司地址 | 建湖县民营工业园3号路79号     |
| 联系电话 | 13851176506        |

## 产品详情

### 地埋式一体化消防成套给水泵站技术要求

随着高层建筑业的不断发展，配套消防设施正在向安全、可靠、便捷、智能的理念转变。建筑类消防时

地埋式一体化消防成套给水泵站技术要求

#### 1. 地埋式一体化消防成套给水泵站概况

设备运行重量220T,顶部覆500mm,上可做绿化

#### 2. 地埋式一体化消防成套给水泵站结构

混凝土强度基础底板混凝土强度等25,条氧25,垫厨15

整板基础厚度板厚40mm,平层双向构造钢筋间距200mm,双向钢筋间距150mm,基础200mm,钢筋的

#### 3. 地埋式一体化消防成套给水泵站智能控制系统

控制柜内置于泵房内，运行数据可记录调用。

可编程逻辑控制器单元：逻辑控制，数据采集，运算，存储，输入输出处理，以及通讯的协调。

人机界面：高灵敏度7寸触摸屏，集成的以太网口，通讯比普通的RS485口速度快，抗干扰能力强。

变频巡检控制器：低频出流巡检，防止零流量超压损坏管网设备。

漏水保护系统：检测到泵房漏水后进行报警并对泵房进行排污。双电源切换系统：主、备用电源故障

其他低压元器件：选用名优品牌，性能稳定，过载能力强。

柜体：静电喷涂外壳，防腐防潮。