

带式给料机皮带供应 给料机皮带 浩德隆机械精益求精

产品名称	带式给料机皮带供应 给料机皮带 浩德隆机械精益求精
公司名称	山东浩德隆矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市
联系电话	13395370756 15589758980

产品详情

给料机皮带

给料机安全技术

1、经常的维护和检修是延长机器使用寿命，确保正常工作的重要手段，用户应予以重视。对于润滑，应注意以下几点：

(1) 本机采用稀油飞溅润滑，润滑油应根据使用地点、气温条件决定，一般采用齿轮油；

(2) 应保证激振器中的稀油面高于油标高度（通过接头弯管加注），每3-6个月必须更换一次，换油时应用洁净的汽油或煤油清洗油箱、轴承滚道及齿轮表面。

2、安全技术：

(1) 本机操作人员，须经安全技术教育；

(2) 运转时，严禁机边立人，给料机皮带，用手触摸机体、调整、清整、清理或检修等；

(3) 机器设备应接地，电线应可靠绝缘，并装在蛇皮管内，经常检查电机接线是否磨损和漏电。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东浩德隆矿山机械有限公司

给料机皮带

定量给料机在进行操作时可以将块状、颗粒状物料从料仓中均匀、连续地喂料到受料装置中。在砂石生产线中可为破碎机连续均匀地喂料避免破碎机受料口的堵塞。

定量给料机与其他给料设备相比，带式给料机皮带供应，具有以下特点：

- (1)体积小、重量轻、结构简单，安装、维修方便；
- (2)无转动的零部件，不需要润滑，不需要电动机和减速器，矿用带式给料机皮带，运行费用低；
- (3)由于给料机运用了机械振动学的共振原理，双质体在低临界近共振状态下工作，因此消耗电能少；

给料机由可回转的圆盘、导料套筒和刮板等部分组成。料仓内的物料通过导料套筒堆积在镶有耐磨衬板的圆盘上，圆盘转动，物料被刮板刮出给料。调节刮板位置或导料套筒的高低可改变给料量。圆盘直径一般在3米以下，转速不超过10转/分。圆盘给料机运转平稳可靠，调节给料量较方便，耗能少，但结构比较笨重，给料机皮带价格，适用于粘性较小的粉粒状物料。

有的给料机由机壳和叶轮组成。机壳上、下端的进、出料口分别与料仓、受料设备连接。叶轮绕水平轴线转动时物料落入叶轮的各腔格之间，随叶轮旋转半周后卸入受料设备。均压管能使进入料区前的腔格泄去高压，以免到料区时不能进料。改变叶轮转速可调节给料量。叶轮直径一般在500毫米以下，转速不超过45转/分。这种给料机结构比较简单，外形尺寸小，自重轻，给料时密闭性好，适用于小粒度和粉状物料。

带式给料机皮带供应-给料机皮带-浩德隆机械精益求精(查看)由山东浩德隆矿山机械有限公司提供。山东浩德隆矿山机械有限公司 (www.hdlksjx.com) 是一家从事“矿山机械,设备,材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浩德隆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使浩德隆矿山机械在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司 (www.hdljx.cn) 还是从事矿用洒水降尘喷雾，矿用洒水降尘喷雾厂家，矿用洒水降尘喷雾价格的厂家，欢迎来电咨询。