

XSG系列碳化硅专用烘干机，干燥机

产品名称	XSG系列碳化硅专用烘干机，干燥机
公司名称	常州万鸿干燥工程有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	品牌:万鸿 型号:XSG 产地:常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园区
联系电话	13218661820

产品详情

碳化硅专用烘干机，干燥机选型，万鸿干燥为您量身打造。公司备有（碳化硅专用烘干机，干燥机）实验设备，可为客户提供实验数据，让您买的放心，用的安心。

选型推荐：旋转闪蒸干燥机（碳化硅专用烘干机，干燥机）

碳化硅专用烘干机，干燥机工作原理热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。

碳化硅专用烘干机，干燥机性能特点：旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了“小设备，大生产”。干燥强度大，能耗低，热效率高。物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥。负压或微负压操作，密闭性好，效率高，消除环境污染。

碳化硅专用烘干机，干燥机 技术规格

型号	XSG-2	XSG-4	XSG-6	XSG-8	XSG-10	XSG-12	
主机内径mm	200	400	600	800	1000	1200	
风量M3/h	350-500	1150-2000	2450-4500	4450-7550	7000-12500	10000-20000	18
蒸发水份kg/h	12-17	40-70	80-150	150-250	230-425	300-600	6
大装机容量kw	10	20	40	65	85	105	
大高度m	4.0	4.8	5.8	6.5	7.1	7.8	

占地面积m ²	15	20	28	35	40	52
--------------------	----	----	----	----	----	----

注：1.水分蒸发量是以进风温度为180°C，出风温度为80°C时每小时蒸发的水份，2.除以上型号外可为用户作特殊设计，3.以上装机容量为标准配套，根据物料不同功率配套可明显减少。处理物料及特点（以6型闪蒸为基准）

物料名称	硬脂酸	氢氧化铝	碳酸锌	杀虫单	TMTD	DSD酸	氧化铁红	二氧化锑
进风温度oC	150	180	150	120	140	150	200	180
初含湿量%	80	55	80	30	65	60	60	45
终含湿量%	0.5	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0
实际干燥能力kg/h	140-160	250-280	130-170	80-110	80-120	80-120	300-350	280-320
物料名称	促进剂	油溶墨	代酸锰锌	酞青兰	柠檬酸钙	超细碳酸钙	泥浆处理剂	
进风温度oC	150	150	120	150	140	160	200	
初含湿量%	60	45	30	55	40	70	75	
终含湿量%	0.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5	5.0	
实际干燥能力kg/h	80-110	350-380	120-150	160-180	300-350	430-470	290-310	

碳化硅专用烘干机，干燥机 售后服务：

- 1.设备交货后，供方负责技术指导安装、调试，代培操作人员。
- 2.供方提供以下技术文件：（1）使用说明书；（2）合格证；（3）电器线路图
- 3.供方对该设备实行质保一年
- 4.保修期满后，供方对该设备实行终身维修，牵涉换件等费用时，供方只收取成本费用。
- 5.保修期满后，需方如需自行更换标准件，供方无条件提供生产厂家或经销商联系电话、地址
- 6.设备如遇故障，通知供方后，供方维修人员在以下时间范围内到达需方现场：（1）江苏省内：24小时到达；（2）江苏省外：24-72小时到达。