

耐高温云母制品

产品名称	耐高温云母制品
公司名称	扬州通柳电气有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	通柳:1000*1200 hp-8:1200*2400 中国:1000*600
公司地址	扬州市宝应县柳堡镇工业集中区创业路5号
联系电话	19905143419

产品详情

信息标题：hp-8

产品认证：ISO9001

耐 温：800

阻 燃：V-O 白、金色

产品认证：ISO9001

1-（1-4）：云母垫片 加工云母垫 雕刻云母垫 开孔方形云母垫

2-（1-4）：多孔云母垫 超厚云母垫板 精加工厚云母垫 异型云母垫

3-（1-4）：云母法兰 精加工云母法兰 弧形云母法兰片1 弧形云母法兰片2

4-（1-4）：定制云母异型件 精加工云母异型件 云母异型件厂家 方形多孔云母垫

5- (1-4) : 多孔方形云母垫 批发多孔云母垫 雕刻加工云母长垫 定制云母盒 云母管套垫

云母管套垫专业生产厂家--扬州亚全电气有限公司，关于对自主研发生产耐高温云母垫【云母垫产品概述】【云母垫产品特性】【云母垫应用领域】【云母垫技术指标】【云母垫索引词条】的详细说明

【云母垫产品概述】 HP-8耐高温云母垫板是采用优质白云母纸或金云母纸为原料，用高温有机硅树脂粘合经烘培压制而成的硬质板状绝缘材料。具有优良的绝缘性能和耐高温性能，在500-800 的高温下可长期使用，

【云母垫产品特性】 优良的耐高温绝缘性能，耐温高达850 。优良的电气绝缘性能，普通产品的耐电压击穿指标就高达20KV/mm。优良的抗弯强度与加工性能，该产品抗弯强度高，且韧性极好，可冲压加工成各种形状而不分层。优良的环保性能，在加热时发烟少且异味小，甚至无烟无味。

【云母垫应用领域】 广泛应用于冶金、化工、家用电器等行业，如用于家用烤箱、多士炉、面包机、微波炉、电吹风、电烫斗、加热圈、卷发夹，电热梳，工频炉、中频炉、电弧炉，炼钢炉，矿热炉，铁合金炉，电解铝电解槽，注塑机电机绝缘等。

【云母垫技术指标】

序号	指标项目	单位	HP-5	HP-8
1	云母含量	%	ca.92	ca.92
2	胶粘剂含量	ca.8	ca.8	
3	密度	g/cm ²	1.8-2.45	1.8-2.45
4	耐温等级			
	持续使用环境下		500	850
	间歇使用环境下	850	1050	
5	500 时热失重	<1	<1	
	700 时热失重	<2	<2	
6	抗弯强度	N/mm ²	>200	>200
7	吸水率			
8	电气强度	KV/mm	>20	>20
9	23 时绝缘电阻	.cm	1017	1017
	500 时绝缘电阻	1012	1012	
10	耐火等及		94V0	94V0
11	发烟测试	s	<4	<4

