

# 鹤壁弹性套柱销联轴器价格 良晟机械制造

产品名称	鹤壁弹性套柱销联轴器价格 良晟机械制造
公司名称	泊头市良晟机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市西环工业区
联系电话	15631766918

## 产品详情

我公司主要生产胀紧套，膜片联轴器，星形弹性联轴器，轮胎式联轴器，万向联轴器，鼓形齿式联轴器，梅花形弹性联轴器，链轮链条联轴器，刚性联轴器，弹性套柱销联轴器，弹性柱销联轴器，弹性柱销齿式联轴器，蛇形弹簧联轴器，联轴器配件，机架，搅拌器等系列产品，产品销售至全国各地，深受新老客户的青睐。

良晟机械在注重自身发展的同时，于2013年07月发起成立“青年创业联盟”，并对联盟寄予厚望。良晟机械依托“青年创业联盟”，弹性套柱销联轴器价格，进一步汇聚中国民营企业的加入，整合中国民营企业资源，搭建企业联盟平台，为中国民营经济的发展注入新动力，开创新的商业模式，做出新的贡献！

泊头市良晟机械制造有限公司欢迎新老客户前来 洽谈。

### LXS(XLS)双法兰星形联轴器

LXS(XLS)双法兰星形联轴器是以工程塑料作弹性元件，适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能，适应场合普遍，传递转矩20-35000.N.M，工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。

LXS(XLS)双法兰星形联轴器中的弹性元件，主要是富于弹性、具有类似弹簧功能的传扭零件。弹性元件在受载时，能产生显著的弹性变形，一方面起着补偿所联两轴相对位移的作用，同时可以靠贮存的弹性变性能，达到缓和冲击，并可通过改变联轴器的刚度，来调节轴系的固有频率，以减轻振动，避开共振。由此，不难看出，弹性元件是弹性联轴器中极为重要的零件，弹性联轴器工作性能的好坏，主要取决于弹性元件的性能。要得到适用于某一传动，能显示出性能优良的联轴器，关键是要设计好其中的弹性

元件。

LXS(XLS)双法兰星形联轴器由两个带凸爪形状相同的半联轴器和材质为聚氨酯的弹性元件组成，利用星形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间，以实现两半联轴器的联接。星形弹性联轴器主要用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合。

LXS(XLS)双法兰星形联轴器是一种联轴器，它集中表现在标准弹性联轴器不同结构的优点，例如具有梅花型弹性联轴器的优点：弹性元件受挤压，结构简单，可靠性高。克服了梅花弹性联轴器的缺点：更换弹性元件时必须移动半联轴器，双法兰型梅花弹性联轴器虽不用移动半联轴器也能更换元件，但结构简单，成本高，增加了质量和转动惯量，应用范围受到限制。

## XL型星形联轴器

XL型星形联轴器聚氨脂塑料为弹性元件，具有缓冲、减震、耐磨、拆装方便等优点。传递转矩20-35000N.m。工作温度-35 ~+80 。可与西德ROTEX联轴器互换。

XL型星形联轴器主要特点：

- 1、聚氨脂弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形。
- 2、凸爪大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小。
- 3、齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形。
- 4、能很好的补偿两传动轴系之间的各种位移，使用场合普遍。

XL型星形联轴器主要用途：

XL型星形联轴器是一种中等功率的扭转挠性联轴器，拥有减震和偏心容许度，广泛应用压缩机，发电机组，泵，吊装机械等。

热装XL型星形联轴器的注意事项

- 1、加热前应核对星形弹性联轴器是否与另外一个相联结的联轴器成对，出格是若干个同样的机组安装中，要查明成对号码或记号。
- 2、联轴器配合面上应刺、擦伤等缺陷。
- 3、经常记录温升和电流数值，温升每小时不应跨越30 。
- 4、温升至100 后，查抄人员要注意安全。
- 5、当用样杆测量孔径数值时，必须停电操作。
- 6、加热区域应有消防设备。
- 7、联轴器热装到轴上以后，用冷水浇轴颈使其冷却，以防止热量向电枢中扩散影响绝缘。

鹤壁弹性套柱销联轴器价格-良晟机械制造由泊头市良晟机械制造有限公司提供。泊头市良晟机械制造有限公司 ( [www.btlslzq.com](http://www.btlslzq.com) ) 为客户提供“联轴器”等业务，公司拥有“良晟”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：张玉良。