

220v交流稳压器 柳州稳压器 远景稳压器厂家

产品名称	220v交流稳压器 柳州稳压器 远景稳压器厂家
公司名称	东莞市远景电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇桥陇社区新桥村9号厂房3楼
联系电话	13751134948

产品详情

同步稳压器在无负载时的工作电流为350uA

同步稳压器稳压器在无负载时的工作电流为350uA；当处于关断时，工作电流降到1uA以下。输入工作电压范围为2.5V至6.5V，非常适合于单节锂离子电池或两至四节干电池供电的电子产品。AP2410采用100%占空比的方式，实现了低压差工作模式，延长了便携式设备的电池寿命。在输出负载变低时，AP2410用脉冲跳跃模式工作，保证了低的输出纹波电压，有利于对噪声敏感的应用环境。1.5MHz的开关频率，使的外围的电感和电容可以微型化。AP2410内置功率开关管和同步整流开关，无需外接肖特基二极管。反馈端电压设置为0.6V，可使输出电压低至0.6V。使用小型SOT89-5封装。

ZSBW系列智能无触点稳压器

ZSBW系列智能无触点稳压器是电力电子技术的理想结合，采用创新补偿式技术，工业级可控硅模块配置，DSP控制，采样、补偿，精度更高达1%、响应更快、效率更高99%以上。而碳刷型稳压器的机械传动部分的故障率高，需要维护保养，而利泰新电源高速型数控无触点稳压器没有机械部分，可控硅模块的寿命10万小时以上。凭借十多年的电源制造经验，针对印刷行业的专用ZSBW系列智能无触点稳压器，采用更多科技元素的应用，使产品整体设计简洁流畅、体积小、重量轻，实现了产品智能化，强大的功能性在该产品上得到充分体现。不论是中文液晶显示、智能化管理系统、稳压参数任意设定、温控风机冷却，还是智能化自动旁路、高低压缺相、完善的通讯手段，每个环节我们都精益求精。

影响稳压器负载功率因素稳压器容量都用伏安（VA）或千伏安（KVA）值表示，是负载中除纯电阻性负载外，还有感性和容性负载，即负载中除有功功率外，还有无功功率。这个指针反映了交流稳压电源带感性及容性负载的能力。一般交流稳压电源，负载功率因素 \cos 为0.8，当产品为1KW时，输出的有功功率（即带阻性负载的能力）大为800W.如果产品用1KW表示时（ \cos 仍为0.8），可输出有功功率1KW，这时可输出的功率 $S=1000/0.8=1250VA$ 。负载功率因素数值较小时，表示电源设备适应电抗性负载的能力较强。