

龙华元芬空调移机加氟维修清洗柜机步骤

产品名称	龙华元芬空调移机加氟维修清洗柜机步骤
公司名称	深圳市昌盛制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭下村179-1栋202（注册地址）
联系电话	0755-21523942 18098971357

产品详情

龙华元芬空调移机加氟维修清洗柜机步骤，龙华空调维修拆装<http://www.greektfw.com>服务电话0755-21523942谈谈空调清洗方法应包括三部分：

1：空调车身外壳及外露零件，易污染零件。

2：过滤器的清洗是重要的核心部分。

3：冷凝器和蒸发器部分相对较少。在一个街区，它们相当于一个小系统的清洗，相当大的“操作”，经常出现在旧空调或“专用机”、“劣质”，这是不干净和维护。

分体空调清洗方法：断开空调电源，打开盖板，取出滤尘器，清洗灰尘。空调蒸发器入口表面均匀喷涂专用泡沫清洁剂。如果污垢太多，可用湿布擦拭或用少量水冲洗。安装过滤器，站在人造板上10分钟，打开空调，大限度地增加空气流量和制冷量，保持空调开启30分钟，就可以了。

空调清洗方法：先拆下柜体面板，找到空调蒸发器专用泡沫清洗剂，均匀喷在空调蒸发器上，然后盖上面板，静置10分钟，将空调和空气流量及制冷量调至大，保持空调30分钟。为避免从出口喷出泡沫和灰尘，可用湿布覆盖出口。

家用空调清洗有利于提高制冷效率，提高制冷效果，延长家用空调的使用寿命，提高节能效果。

48两种空调清洗方法

空调使用一段时间后，过滤网、蒸发器和送风系统会积聚大量的灰尘和污垢，产生大量的细菌和病毒。这些有害物质随室内空气循环，污染空气，传播疾病，严重危害人体健康。粉尘会降低空调的制冷效率，增加能耗，缩短空调的使用寿命。因此，空调在使用一段时间后或在另一个季节停机时，必须进行清洗。空调清洁保证您有一个健康清新的空气环境。

柜式空调清洗方法：先拆下柜机面板，找到空调蒸发器，摇动专用泡沫清洁剂，均匀喷在空调蒸发器，然后盖上面板，放置10分钟左右，打开空调，将风量和制冷量调至大，坚持开空调30分钟。为了防止气泡和污垢喷出，可用湿布盖住出口。

分体空调清洗方法：断开空调电源，打开盖板，清除过滤网，清洗灰尘。摇后将特制泡沫清洁剂均匀喷在空调蒸发器进风口表面。如果灰尘太多，可用湿布擦掉或用清水冲洗。安装过滤网，关闭面板，静置10分钟，打开空调，将风量和制冷量调至大，并持续开启空调30分钟。