

三相电690V转380V变压器 380V变690V三相变压器 厂家定制

产品名称	三相电690V转380V变压器 380V变690V三相变压器 厂家定制
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:牛特 型号:SG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

产品详情

生产制造各种各样规格型号变电器：三相干式变压器，三相隔离变压仪，单相电隔离变压仪，干试隔离变压仪，干试隔离变压仪，工业生产控制变压器，数控机床控制变压器，高频率高压变压器，底压大电流变电器。短路容量0.1KVA-800KVA,华东地区（上海市，浙江省，江苏省，安徽省，山东省，福建省）以及它地域干式变压器隔离变压仪

简述（低损耗型三相干试安全性隔离变压仪H级180 阻燃等级）：

变电器是各种各样开关电源及电器设备的关键构件，隔离变压仪由圆桶式绕阻和迭内置式变压器铁芯构成，变压器铁芯选用全新升级高品质高硅铁氧体磁芯叠装，全斜接缝处。本企业选用的加工工艺，有进口马克斯高速自动绕线机和整套真空泵工作压力浸漆机器设备；绕阻选用源自整列线圈电感方式；对变电器开展真空浸漆，使变电器的阻燃等级做到F级或H级。变电器的输出和键入工作电压可按客户满意度设计方案。有单相电、三相或多通道键入和输出等多种多样规格型号。

三相变压器厂家生产的三相干式变压器主要参数特点

- 1.大功率：1KVA 1kw 1KW - 2500KVA 2500kw 2500KW（或顾客特定输出功率）。
- 2.键入工作电压：220v 315v 380v 440v 460v 525v 660v 690v 1140v ± 10% (顾客也可特定工作电压)。
- 3.输出电压：480V/460V/440V/419V/240V/230V/220/210V/208V/200V/190V/182V/173V（可选,顾客也可特定工作电压）。
- 4.开关电源相数: 三相。

5.频率范畴：50 - 60Hz。

6.绕阻方式：双绕阻或多绕阻。

7.制冷方法：气体过温保护。

8.高效率：98%。

9.波型失帧：无额外波型失帧。

10.可长期性持续无人化工作中。

11.接地电阻：50M。

12.电气设备抗压强度；直流正弦交流电工作电压3KV历经一分钟无穿透及闪络状况。

全自动迅速高压升压器就是我企业融合在我国电力网具体情况及众多客户的反馈意见和必须，专业对于开关电源路线远、尾端工作电压过低、工作电压起伏大造成机械设备无法启动一切正常工作中而设计方案生产制造的。二、全自动赔偿式高压升压器关键适用油气田、煤矿、采矿厂、偏远山区地带隧道工程施工及其各种各样工矿企业进口机械设备必须平稳、工作电压的开关电源互联网等；电源插头路太远、尾端工作电压过低、工作电压起伏大造成机械设备不可以一切正常应用的各种各样场地。适用一切机械设备、提高机器设备(如鼓风机电机、粉碎机、湿式球磨机、刮板机、输送皮带、离心水泵、空气压缩机、起重机、提升绞车、矿山机械设备或隧道施工发掘机器设备、喷浆机、搅拌泵浮选机、震动筛等机械设备)立即启动或辅助启动的大空间感应电机和异步电机。

可用制造行业：690V变380V变电器690V转380V三相变压器广泛运用于风速太阳能发电，塑料机，CNC电脑锣，SMT机器设备，PCB钻机，光纤激光切割，冲孔机加工设备，加工中心，印刷机械设备全自动异型插件机，自动化流水线，镭射激光切豁机，实验室仪器，塑料射出去成形机，电子产品，整流器设备，厂区直流变压器等。

牛特配电设计生产制造的690V变380V变电器(690V转380V三相变压器)就是我企业很多年来选用高品质原材料和的生产工艺，技术专业生产制造短路容量0.5KV-800KVA中间的干式变压器。商品的各种各样键入、输出电压高矮1140v、690v、660v、600v、480v、460v、415v、440v、400v、380v、360v、315v、220v、208v、200v、127v、110v、100v、48v、36v、24v、12v、6.3v等，连接等级，调整抽头部位，绕阻容积分派，次级绕组配置，是不是规定带机壳等，均依据客户的规定开展用心的设计方案与生产制造。三相干式变压器(自耦式或防护式变电器)可处理中国底压电力网与进口产品的工作电压配对难题，另外变向变电器既可处理工作电压配对又可处理三相电力网不平衡的电能质量分析难题。变电器分类分成：自耦式、防护式、降血压式、变压式、变向式；变向式：键入三相/输出单相电。

1、科学规范的设计方案，将工作电压变动率操纵在1~1.5%之内。

2、选用高品质全新升级铁氧体磁芯制作，合理降低铁损，提高工作效率。

3、选用高宽比耐高温高品质线缆制作，本身耗损降至少，进一步提高作用。

4、选用H级绝缘层，耐热绝缘层材料，提升了耐高压抗压强度、阻燃等级，增加使用期。

5、效率高设计方案，达98%之上。

6、造型设计，美观大方、新奇，功率大，体型小，室内空间利用率高。

7.商品按构造分成打开式和安全防护式二种，安全防护式是选用厚钢板生产加工整箱壳，变电器在铝面板内部，铝面板外有出入线孔，便于安装开关电源路线。必需时可按客户规定提升电流表、电流计、温度控制报警设备、转为轮等，便于挪动

在380V/690V变电器创建新的中心线-接地装置就可消除电力网中共模干扰和其他中心线的困惑，380V/690V隔离变压仪将三线 布线变换为四线Yo系统软件，加屏蔽掉就进一步免去了由变电器内部藕合的高频率单脉冲影响和噪声，尽管有屏蔽掉的380V/690V隔离变压仪对各种各样N-G来的影响（单脉冲和高频率噪音）能合理避免，但380V/690V变电器务必恰当妥当接地装置，十分严苛，不然抗共模干扰将无实际效果。本企业能够为顾客设计方案生产制造高品质的380V/690V隔离变压仪。

DG /SG单相电 三相干试隔离变压仪性能参数

键入工作电压 额定电流 $\pm 10\%$ 工作温度 $-15 - + 40$

输出电压 额定电流 $+ 5\%$ （满载） 平均海拔 $<100m$

高效率 95% 相对性温度 $<90\%$

波型失帧 无额外波型失帧 安装场地无比较严重危害变电器绝缘层的汽体蒸气、有机化学堆积、尘土、污渍以及它可燃性和腐蚀物质。

作用 具备键入工作电压、输出电压、电流量标示

维护 具备过电流保护可长期性无人化工作中

接地电阻 50M

电气设备抗压强度 直流正弦交流电工作电压2000V历经一分钟无穿透及闪络状况
凡不符所述要求的独特应用标准，应由应用企业与我厂商议明确。

企业生产制造三相操纵隔离变压仪SBK-5KVA 没有机壳 生产厂家免邮

,直接供应3000W三改变单相电直流变频可调稳压电源380V50HZ/380V60hz可调式,10kva三相变压器 工作电压380V变380V频率50-60HZ,sbw系列产品稳压电源,380v转220v变电器,低压大电流量变电器,dg单相变压器,整流变压器,三相五柱双反星型变电器,隔离变压仪,jmb行灯变压器,电炉变压器,工业轨道平车变电器,太阳能发电变电器,eps变电器,sg sbk三相变压器。