

DOWA钛铜YCuT FX 丽水钛铜 苏州文讯特

产品名称	DOWA钛铜YCuT FX 丽水钛铜 苏州文讯特
公司名称	苏州文讯特新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平街道金澄天地花园17幢108室2楼
联系电话	15950030259

产品详情

钛铜是一种高可靠度且高的性能的环保材料，特别是在合金制造过程的后面阶段，应用温度时效处理。这个效果就像是再次压延，使材料变的更有硬度及强度，同时又增加导电率及延伸率，这与电子材料薄型化趋势更是显得相得益彰。铍铜是一种以铍为主加元素的铜基体合金材料。其适用范围在需求高导热，高硬度，高耐磨的要求下才使用铍铜材料的。铍铜以物料形式可以分为带、板、棒，线、以及管等，如果以铍铜物理功能使用来区分，一般来讲有3种。1：高弹性的2：高导热，DOWA钛铜YCuT-FX，高硬度的3：电极上使用的高硬度，铜材，高耐磨的。

钛铜复合棒半成品放入型号YBS-8的矫直机进行热矫，由于矫直机长为3.5m，有效长度为2m，对于长尺寸的棒材矫直效果不好，主要是复合材车间轧制区域：生产节奏较快；热矫设备能力不足；扁材精整条件限制；扁材热处理方面。对于热矫设备能力不足方面：由于断面较大的扁材温降较慢而且尺寸较长，在矫直机有效部位易部分矫直，丽水钛铜，而不能全部矫直。

苏州文讯特新材料有限公司主营铍铜，钛铜，铜合金，磷青铜，黄铜，紫铜，洋白铜等产品，欢迎来电咨询！

在冷拔之前对经处理的钛层外表面涂以MoS₂润滑剂。由于MoS₂良好的附着性能、抗压性能和减摩性能，DOWA钛铜C7035，可对钛层起到润滑保护作用，以保证冷拔时钛层的均匀性防止钛层产生划伤裂纹等。其实冷拔作业的作用是使钛铜紧密贴合，保证钛层铜棒之间参透层有一定的宽度

文讯特一直以来秉持专业知识，服务客户解决设计问题，创造双赢，让客户在市场上更具竞争力，这是我们的使命！

DOWA钛铜YCuT-FX-丽水钛铜-苏州文讯特由苏州文讯特新材料有限公司提供。苏州文讯特新材料有限公司 (wenxuntexcl.tz1288.com) 是一家从事“ 铍铜,钛铜,铜合金,磷青铜,洋白铜等 ”的公司。自成立以来,我们坚持以“ 诚信为本,稳健经营 ”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ 文讯特 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先,用户至上 ”的原则,使文讯特在日用五金中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!