

# 湖北瓷砖胶 亚迈建材 瓷砖胶直销

产品名称	湖北瓷砖胶 亚迈建材 瓷砖胶直销
公司名称	武汉亚迈新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司）
联系电话	18971081887

## 产品详情

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂，玻化砖粘结剂，瓷砖胶直销，加气块粘结剂，瓷砖胶品牌，瓷砖填缝剂，瓷砖胶厂家，保温板粘合剂，抗裂抹面砂浆等。

瓷砖胶施工方式：搅拌混合

将TT粉料放入清水内搅拌成膏状，注意先放水后放粉料。搅拌时可使用人工或电动搅拌器；

拌合比例为粉料25公斤加水约6~6.5公斤；比例为粉料25公斤加添加剂6.5~7.5公斤左右；

搅拌需充分，以无生粉团为准。搅拌完毕后须静止放置约十分钟后略为搅拌一下才使用；

胶浆应根据天气条件控制在约2小时之内使用完毕（胶浆表面结皮的应剔去不用）。切勿将已干结的胶浆加水后再用。

瓷砖胶施工方法：

表面处理

所有表面应结实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍和其它松散物；

油漆过的表面应作粗化处理，至少暴露75%的原表面；

新混凝土面完成后，需养护六周方可铺砖，新抹灰的表面应至少养护七天方可铺砖；

旧混凝土和抹灰表面可使用洗涤剂清洁，然后用水冲洗干净。其表面经晾干后方可铺砖；

底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先涂上雷邦仕底油以有助于瓷砖的粘结。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，以其优良的科技，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

瓷砖胶又称瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法，是现代房子装潢的新型资料。其首要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工便利，是一种十分理想的粘结资料。

瓷砖胶有很多长处，比方运用瓷砖胶能够比运用水泥多节省空间，瓷砖胶只需薄薄的一层就能够了。假如施工工艺合格的话，湖北瓷砖胶，瓷砖粘的十分结实；还能减少废料，无有毒的添加物，契合环境请求等。

湖北瓷砖胶-亚迈建材-瓷砖胶直销由武汉亚迈新型建材有限公司提供。武汉亚迈新型建材有限公司（[www.whymjc.com](http://www.whymjc.com)）为客户提供“新型建筑材料，防水保温材料生产，批零兼营”等业务，公司拥有“亚迈建材”等品牌，专注于瓷砖胶等行业。欢迎来电垂询，联系人：许总。