

# 安平县永迪 大流量液压油滤芯 不锈钢滤芯

产品名称	安平县永迪 大流量液压油滤芯 不锈钢滤芯
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

## 产品详情

不锈钢折叠滤芯，金属烧结毡滤芯，纤维烧结毡滤芯！

永迪过滤专业生产不锈钢折叠滤芯，金属烧结毡滤芯，纤维烧结毡滤芯！

纤维烧结毡滤芯的滤材为不锈钢烧结毡，主要特点是

孔隙率高，初始压降小，波纹状不锈钢滤芯，流量大。

? 纳污量大，过滤精度。

? 耐高温、耐腐蚀、一般使用温度 550 。

? 机械强度出色，承受压差达3.0MPa，特别适合融化的聚合物过滤。

? 能够清洗再生，大流量液压油滤芯，即使液体强烈冲刷、震动，纤维不脱落。

? 可以采用单层、多层复合型纤维烧结毡，以匹配适合的工艺特点要求（如压降、过滤效率、粒子负荷能力等）

不锈钢滤芯（Stainless Steel filter），具有很好的良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能，主滤材采用多层不锈钢烧结网，过滤精度为0.5-200um，其外形尺寸可按用户要求加工。

具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u—160u)及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错，耐高温、抗急冷急热。抗腐蚀.适用于多种酸、碱等腐蚀性介质，不锈钢滤芯，不锈钢滤芯能耐一般的酸碱和有机物腐蚀，特别适用于含硫气体过滤.强度高、韧性好.适用于高压环境中.可焊接，便于装卸.孔形稳定

, 分布均匀, 保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后过滤性能恢复90%以上。

不锈钢烧结毡滤芯主滤材是不锈钢纤维烧结毡。不锈钢纤维毡作为核心过滤层, 不锈钢纤维烧结毡是由极细的不锈钢纤维以三维迷宫的方式均匀铺就而成, 水折波不锈钢滤芯, 纤维之间形成良好的孔径, 其尺寸分布均匀, 孔隙率可达到85%以上, 是金属烧结粉末滤芯的两倍多。不锈钢纤维烧结毡滤芯采用多层结构打褶设计, 以获取很大过滤面积, 基本机构为外保护层骨架、内保护层骨架、精密过滤层、内支撑层、内支撑骨架。由于其打褶外形的设计, 又被称作波纹滤芯。

安平县永迪(图)-大流量液压油滤芯-不锈钢滤芯由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司 (user.tz1288.com) 位于安平县为民东街253号(信合小区北门东)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前安平县永迪在不锈钢及制品中享有良好的声誉。安平县永迪取得商盟认证, 我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安平县永迪全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。