

# 不锈钢滤芯 安平县永迪 工程机械用不锈钢滤芯

产品名称	不锈钢滤芯 安平县永迪 工程机械用不锈钢滤芯
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

## 产品详情

不锈钢折叠滤芯，金属烧结毡滤芯，纤维烧结毡滤芯！

永迪过滤专业生产不锈钢折叠滤芯，精密高压不锈钢滤芯，金属烧结毡滤芯，纤维烧结毡滤芯！

纤维烧结毡滤芯的滤材为不锈钢烧结毡，主要特点是

孔隙率高，初始压降小，流量大。

? 纳污量大，过滤精度。

? 耐高温、耐腐蚀、一般使用温度 550 。

? 机械强度出色，承受压差达3.0MPa，特别适合融化的聚合物过滤。

? 能够清洗再生，即使液体强烈冲刷、震动，纤维不脱落。

? 可以采用单层、多层复合型纤维烧结毡，以匹配适合的工艺特点要求（如压降、过滤效率、粒子负荷能力等）

不锈钢折叠滤芯简介：

不锈钢折叠滤芯被\*\*\*应用到环保、石油、化工、高温气体过滤，科研、冶金、食品、机械等行业。该折叠滤芯的主过滤材料采用304、304L、316、316L等不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网为主过滤介质，滤芯各密封面采用弧焊接工艺接合，工程机械用不锈钢滤芯，过滤层采用多褶折叠工艺，构成一个完整的滤芯，无泄漏，无介质脱落现象。

不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经高温烧结制成的多孔深度形过滤材料，过滤精度高，纳污量大，成本较高；不锈钢编织网是由不锈钢丝经\*\*\*机械编织而成，过滤精度稳定，可反复清洗使用，成本较低。这两种不锈钢折叠滤芯的过滤层各有优缺点，可以根据客户的不同需要采用不同的方案。

不锈钢折叠滤芯产品特点：

- 1、本公司生产不锈钢折叠滤芯在生产过程中不使用粘合剂，具有\*\*\*的化学兼容性，可用于溶剂或高温介质过滤。
- 2、不锈钢精密滤芯成折叠状后，过滤面积大，纳污量大。从而单个滤芯的流量大，压差小，适用于对压差及流量有一定苛刻要求的工况。
- 3、整体全部采用不锈钢结构、再生性能好，不锈钢滤芯，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用。

专业生产缠绕式不锈钢烧结毡滤芯采用极其精细的不锈钢纤维经无纺铺制，熔体不锈钢滤芯，叠配经高温烧结而成，然后再经折波，不锈钢丝缠绕而成。

产品特性：

- 1、纳污容量大，过滤精度高，压力上升慢，更换周期长；
- 2、高孔隙率和优良的渗透率，压力损失小，流量大；
- 3、耐腐蚀、耐高温、耐酸、碱、药品等的腐蚀，可在480 的环境中长期使用；
- 4、易于加工、成型、焊接；
- 5、可根据用户要求特别生产加强型、加厚型、加护网及其它各种规格。

不锈钢滤芯-安平县永迪-工程机械用不锈钢滤芯由安平县永迪过滤设备有限公司提供。不锈钢滤芯-安平县永迪-工程机械用不锈钢滤芯是安平县永迪过滤设备有限公司（[user.tz1288.com](http://user.tz1288.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王芳。