

不粘仓煤仓衬板 不粘仓煤仓衬板批发 康特耐磨

产品名称	不粘仓煤仓衬板 不粘仓煤仓衬板批发 康特耐磨
公司名称	德州康特耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

产品详情

高耐磨不粘仓煤仓衬板的应用范围介绍：

高耐磨不粘仓煤仓衬板广泛运用在电力、造纸、港口、码头、煤炭、纺织、化工、焦化、环保等工作。它的使用寿命比钢质长，耐磨性是碳钢和不锈钢的3-7倍;自润滑，所以摩擦系数小，不吸水、抗冲击性强度高、不粘结物料;耐碱、酸、盐腐蚀;卫生无毒、不老化、重量轻、耐低温。由于不粘仓煤仓衬板拥有优异的自润滑性、耐磨性、不粘性，使水泥、盐、石灰等粉状材料能在各种环境条件下的设备运用。

不粘仓煤仓衬板的安装说明：

不粘仓煤仓衬板应按料流方向竖向铺设，自下向上依次逐层进行，根据料斗形状下料，一般采用3000mm×1500mm规格下料，每层安装高度不超过1500mm。衬板与原煤仓采用不锈钢螺杆连接固定，不粘仓煤仓衬板，每平方米使用螺杆不应少于12条，不粘仓煤仓衬板批发，螺杆与仓壁满焊，沉头螺母再与螺杆点焊，二者之间夹住内衬材料，如图1所示。原煤仓聚乙烯衬板的膨胀系数比钢板的高，故板材与板材间图1超高分子量聚乙烯内衬板与钢板仓壁连接示意缝隙应满足板材膨胀需要的间隙，板材竖向伸缩缝隙不小于5mm，同时尽量减小缝隙，避免积煤。不粘仓煤仓衬板安装完成后，在钢板料仓顶的不粘仓煤仓衬板上，加钢板保护，以防止物流进入板与板的间隙中。

选购不粘仓煤仓衬板时候的参考标准:

参考一、不粘仓煤仓衬板抗冲击强度高，尤其是低温抗冲击强度更好。

参考二、不粘仓煤仓衬板

耐磨性强，其耐磨强度是尼龙和聚乙烯的5倍，是碳钢的7倍。

参考三、不粘仓煤仓衬板系数小，只有0.07-0.11，且具有良好的自.性。

参考四、不粘仓煤仓衬板不粘附性好，不粘仓煤仓衬板售卖，对表面粘附物易清理。

参考五、有机酸、碱、盐和对不粘仓煤仓衬板都没有腐蚀性。

参考六、不粘仓煤仓衬板

抗老化性能优异，不粘仓煤仓衬板厂商，在自然光照下，其老化寿命为50年以上。

参考七、不粘仓煤仓衬板，适用于食品、等对卫生条件要求极高的行业。

参考八、不粘仓煤仓衬板比重轻，便于搬运和安装。

不粘仓煤仓衬板-不粘仓煤仓衬板批发-康特耐磨(推荐商家)由德州康特耐磨材料有限公司提供。德州康特耐磨材料有限公司(www.njhxxs.com)是一家从事“超高分子量聚乙烯板材,煤仓衬板,高分子耐磨板,导轨,压块”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“康特耐磨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使康特耐磨在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!