

水泥检查井费用 泰州水泥检查井 肥西永银|施工快捷

产品名称	水泥检查井费用 泰州水泥检查井 肥西永银 施工快捷
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

产品详情

井室质量验收标准1、主控项目（1）所用的原材料、预制构件的质量应符合有关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。水泥检查井砌砖（1）砌筑前砌块应充分湿润。（2）检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑。（3）砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时，应按设计要求的位置进行收口，四面收口时每层收进不大于3cm，偏心收口时每层收进不应大于5cm。检查井施工：检查井的流槽（1）井底宜设流槽。（2）污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处相平，雨水（合流）检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。（3）流槽顶部宽度宜满足检修要求。

砖砌检查井与管道连接（1）采用现浇混凝土包封连接，在浇筑混凝土前，将自膨胀橡胶密封圈套在插入井壁管端的中间部位，然后将现浇混凝土包封插入井壁的管端。（2）混凝土包封的厚度不宜小于100mm。强度等级不得低C20水泥检查井施工细节：化粪池设备已经有很多年的使用历史了，但是在施工方面依旧相对比较复杂，在施工时一定要注意施工的细节问题，不然影响到后期的使用将是一件很麻烦的事情，预制水泥检查井多少钱，井室质量验收标准1、主控项目（1）所用的原材料、预制构件的质量应符合有关标准的规定和设计要求；

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。

水泥检查井施工细节：若现场土质较好，基坑可一次开挖成型，通过吊车吊装化粪池就位，每一节化粪池身连接处通过人工坐浆连接，对土方开挖边坡要求不太严格，泰州水泥检查井，保障两天不塌方即可。水泥检查井下管的方法分为人工下管及机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等几种。下管方法的选择可根据水泥管口径的大小、管道长度和重量、管材和接口强度，水泥检查井费用，沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。当管径较小、重量料轻时，一般采用人工下管。检查井施工：检查井的流槽（1）井底宜设流槽。（2）污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处相平，雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。（3）流槽顶部宽度宜满足检修要求。

水泥检查井费用-泰州水泥检查井-肥西永银|施工快捷由肥西县永银水泥制品厂提供。“水泥检查井,混凝土检查井”就选肥西县永银水泥制品厂（www.fxyongyin.com），公司位于：合肥市肥西县花岗镇，多年来，永银水泥制品坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永银水泥制品期待成为您的长期合作伙伴！