

横装B1PUPIR聚氨酯封边高耐候镀铝锌宝钢博思格防紫外线彩钢岩棉夹芯板

产品名称	横装B1PUPIR聚氨酯封边高耐候镀铝锌宝钢博思格防紫外线彩钢岩棉夹芯板
公司名称	富途成型科技（苏州）有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	宝钢高耐候:25um彩涂 银灰藏青色:米黄，哑光白 0.8彩钢板:80mm厚度
公司地址	相城区问渡路53-4号
联系电话	051268563033 13862308363

产品详情

广东隐藏表面无钉80mm横装聚氨酯封边岩棉板，山西1公分宝钢高耐候防紫外线600，800宽度彩钢岩棉夹芯板，陕西企口插入式pu聚氨酯岩棉外墙保温装饰复合板，华东0.8马钢，联合博思格镀铝锌彩钢板，安徽，浙江，江苏，山东等地皆可送货上门。横装B1PUPIR聚氨酯封边高耐候防紫外线彩钢岩棉夹芯板镀铝锌宝钢博思格以檩条与檩条之间将板材横向连接的一款金属面复合板。此款板材以高端大气著称。安装及其方便，安装完成整个墙体表面没有一颗外露螺栓、保证了墙面的防水性能，同时也延长了整个墙面系统的使用寿命。

由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整体钢度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3。扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。安装周期短：富途横装PU聚氨酯封边岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。

聚氨酯封边横向安装铝镁锰岩棉夹芯板的表面呈凹凸相间的小波纹，安装施工完毕后整个墙面极具现代感。且连接处的连接方式多样，如果想建筑立面的整体一致性很完美可选择无缝连接；如果想在建筑立面做腰线处理，可选择宽缝连接；选择面特别宽泛，从而提升建筑美感。首先，我们要知道彩钢夹芯板常用计算价格的单位是平方米。需要注意的是在询问价格之前，要先确定所需要彩钢夹芯板的规格，也

就是上面所说到的几个要素。因为型号组合比较多，我们在这里就不罗列赘述了。

PUPIR聚氨酯彩钢图片

富途成型科技（苏州）有限公司成立于2018年，拥有图纸设计,生产，安装等服务内容，满足各类客户对钢结构岩棉金属外墙方面的耐腐蚀，防火，保温，装饰等多种要求，公司拥有多名设计研发人员，定向施工，降低了防火隐藏暗钉企口式1000横装聚氨酯封边金属面彩钢岩棉夹芯复合板施工过程的资源浪费，公司拥有建造师,技术员数名，积累了丰富的施工管理经验。富途成型科技（苏州）有限公司位于苏州市相城区，距离安徽，浙江，山东，上海，江苏等周边地区均十小时车程内，便利的交通环境让企业的发展提供了更好的空间。富途成型科技有限公司曾参与富途成型科技（苏州）有限公司多位高素质人才曾参与全球第二大太阳能组件生产商阿特斯光电的金属压型组件试样研发项目；中国化学工程集团台塑项目国外图纸高强度金属加工；陕鼓动力股份有限公司的江苏德龙镍业印尼厂房隔音板项目；中广核集团太仓三角洲新材料有限公司的厂区隔音降噪项目；浙江三建集团杭汽轮项目的聚氨酯岩棉夹芯板项目；以及无锡灵鸽机械科技股份有限公司，常州福隆控股集团有限公司，中茵集团旗下全资子公司中茵电力科技(苏州)有限公司等国内外上市及知名企业的专类项目服务。公司产品有抗防静电PE100mm防火岩棉夹芯板,氟碳彩钢板50公分聚氨酯封边彩钢复合板，镀铝锌150g，75mm隐钉横装金属面岩棉夹芯板，高耐候聚氨酯冷库板，湖北冲孔彩钢吸音板，河南，四川净化手工板

装货现场

镀铝锌宝钢博思格横装B1PUPIR聚氨酯封边岩棉夹芯板是种灵活性很强的建筑材料，没有固定的规格，可以根据不同的项目需求而定做不同型号的彩钢岩棉夹芯板。我们讲讲影响彩钢岩棉夹芯板性能的几点要素，也是决定彩钢岩棉夹芯板型号的要点。首先，是彩钢岩棉夹芯板的厚度，产品厚度越厚，其防火，保温隔热，吸音等性能越好。常规彩钢岩棉夹芯板厚度为：50mm 75mm 80mm 120mm 150mm也有一些对性能要求更高的项目，可以加厚200mm甚至250mm的厚度。其次，岩棉容重。常规的容重是80-140kg/m³，岩棉用的多，芯材会更紧实，无论是抗压能力还是隔热效果都加强。金属板的选用和厚度，在国内好的彩钢品牌宝钢，烨辉等，这种彩钢在品质上更佳，能够延长使用寿命，做出的板子外观也会更漂亮一点。

内外和外板的厚度在：0.4-1.2mm。金属板的性能在耐腐蚀和强度上有很大的作用。且内部芯材层可以使用聚氨酯、玻璃棉、岩棉等不同的材料自由切换，标准厚度50mm、75mm、100mm不同厚度，特殊厚度还可以定制，特殊颜色也可以定制，搭配自如，满足不同的需求及建筑设计风格,我们公司可以做到产品按需定制。

铝镁锰板外板0.5mm-1.5mm，内板0.5mm-0.8mm，保温芯材可以是岩棉、玻璃棉、聚氨酯等，防火等级A1、A2级，芯材的容重可定制，常规有效宽度为1000mm，长度可根据客户要求加工，环保节能，保温效果好，美观大气。目前该产品越来越多的被使用到建筑、装饰、幕墙等工程项目。

富途成型科技（苏州）有限公司期待您的合作