

消防排烟风机 3c消防排烟风机 消防排烟风机报价

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 消防排烟风机 3c消防排烟风机 消防排烟风机报价 |
| 公司名称 | 德州万维空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市德城区经济开发区天衢路与崇德二大道往北50米路东万维空调 |
| 联系电话 | 15806820857 |

产品详情

排烟风箱机要进行哪些方面的安全维护

排烟风机箱要进行哪些方面的安全维护:在厨房的设备之中，消防排烟风机，除了和餐饮息息相关的设备之外，排烟风箱机也是不能够缺少的关键，因为也只有它能够保证厨房的作业能够长久而持续的进行。当然，消防排烟风机它自身的安全也非常重要。首先是安装上的问题，倘若安装的位置不好，既不能够达到有效的效果，也不能够很好的进行维护的工作。

一般来说，排烟风箱机并不便于安装在顶棚内，是安装在机房以及外墙这样便于维护的场合之中。维护排烟风箱机，主要是看油污的清理，油污有两个方面的害处，其一为会扭曲叶轮的弧度，从而影响它的正常工作能力，这是为主要的特点，轴流消防排烟风机，消防排烟风机因为不管在什么情况下都是如此，其二是油污的腐蚀会造成零件的损坏。

从这些方面来看，我们都应该清楚的问题也就在于此，维护排烟风箱机的时候，清理油污是我们维护的为主要的工作内容。

消防排烟风机箱的用途

消防排烟风机箱的用途: HTFC系列节能低噪声消防排烟风机箱产品结构形式分为A型和B型两种，即电机安装在机柜壳内的为A型，电机安装在机柜壳外的为B型，同一机号达到不同的性能参数又分为I型和II型。

1) 消防排烟风机应用场所：可供宾馆、饭店、礼堂、地下室、厂矿企业的车间、办公楼等需要消防并通风换气的场合使用，用户可根据不同的场合和不同的用途选择。

2) 消防排烟风机应用时输送的空气要求：气体内不许有较黏性的物质，所含的尘土硬质颗粒物不大于50mg/m³。

3) 消防排烟风机输送气体的温度：经耐高温试验，烟气在280℃高温情况下，连续运转40min以上，达到消防排烟之目的。

消防排烟风机特性及应用

HTF(A)-W消防排烟屋顶风机采用模流叶轮、内置高温电机（配设专门的电机冷却系统）、防雨风帽、泛水底座。消防排烟风机具有耐高温性能优良、体积小、安装简便等优点。选配双速电机，3c消防排烟风机，可达到一机两用（即平时排风和消防时高温排烟），消防高温排烟风机，配设电控箱后可远程控制。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法，能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，已被全国各省、市消防部门认可用于屋顶式消防排烟通风场合。

消防排烟风机-3c消防排烟风机-消防排烟风机报价由德州万维空调设备有限公司提供。德州万维空调设备有限公司（www.dzwwktsb.com）位于德州市德城区经济开发区天衢路与崇德二大道往北50米路东万维空调。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万维空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。万维空调取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。万维空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。